

隧道边沟现浇专用充气芯模250*25米隧道边沟芯模厂家

产品名称	隧道边沟现浇专用充气芯模250*25米隧道边沟芯模厂家
公司名称	衡水科运工程橡塑有限公司
价格	80.00/平米
规格参数	品牌:中国科运良品 规格型号:DN200-DN800 厚度:4mm双层加厚
公司地址	河北省衡水滨湖新区彭杜乡祝葛村
联系电话	0318-7600108 15130828567

产品详情

隧道边沟现浇专用充气芯模250*25米隧道边沟芯模厂家

隧道边沟充气芯模，橡胶气囊内模

一、桥梁预制板芯模生产基地

总投资35.2亿元的中国(衡水)工程橡胶产业制造基地项目在衡水桃城区建设，随着基地建设项目的完工，该基地已成为国内同行业规模最大的工程橡胶生产、技术研发和物流配送基地。

据介绍，基地共有投资超亿元的10个子项目和一个质检中心，其中包括橡胶产业园、桥梁支座项目等省级重点项目。

桥梁预制板芯模以橡胶产业制造基地为中心向四周县市蔓延的态势，成为一款热度产品，尤其以枣强县橡胶为名的桥梁预制板芯模的制造。

二、桥梁预制板芯模性能特点

1.设计科学合理应用橡胶桥梁预制板芯模，预制或现场浇筑出来的成品构件，都能满足设计要求，且操作简单、省工、省时、省材。

2.有良好的耐老化性能，使用寿命长本产品用合成橡胶、天然橡胶与加强层硫化后制成。既有很好的抗胀强度，又有弹性和柔韧性，所以能满足在各种工作条件下的使用。

3.适用温度广泛在-10 ~ +90 的范围内，材质没有任何变化与不适用。

4.为建筑现场施工轻型化提供了有利条件

预应力空心混凝土构件，由于采用橡胶芯模，其重量比非予应力实心构件轻20%，因此减轻建筑物上部结构的重量，可以使桩基缩短，跨径增大，现场施工简便安全。

5.施工工艺简便、安全、卫生

使用橡胶充气芯模，只用少量简单工具，无需特殊工艺。

只要将芯模入负筋笼内，充气压力达到工作压力时，即浇筑混凝土，待混凝土初凝时，将芯模放气抽出，即可完成成品构件的成型，不污染环境。

三、桥梁预制板芯模规格型号与压力

使用压力示意表

直径 (mm) 使用压力 (MPa)

80 0.12

120 0.10

150 0.08

200 0.07

250 0.05

400 0.04

500 0.035

600 0.03

700 0.027

800 0.026

900 0.025

2200 0.005

八边形芯模 0.02

椭圆形芯模 0.02