

国标双层加厚橡胶充气芯模 科运空心板气囊内模批发

产品名称	国标双层加厚橡胶充气芯模 科运空心板气囊内模批发
公司名称	衡水科运工程橡塑有限公司
价格	80.00/平米
规格参数	充气芯模品牌:中国科运良品 充气芯模厚度:4mm加厚双层 充气芯模产地:中国河北衡水
公司地址	河北省衡水滨湖新区彭杜乡祝葛村
联系电话	0318-7600108 15130828567

产品详情

国标双层加厚橡胶充气芯模 科运空心板气囊内模批发 科运橡塑，充气芯模，气囊内模

使用各种芯模的态度

1.木模的缺点：

（1）木模的制作工艺相当复杂，由于为不规则形状，顶部弧形处理比较困难。为确保设计尺寸，曾多次进行试安装，浪费了大量的木材。

（2）固定困难，为防止木芯模的移位，采用了多个固定点，但在混凝土振捣过程中有小量的移位，涂过砂浆垫块过厚、过多，又会对预制质量产生影响。

（3）脱模困难，为防止时间过长而发生脱模困难的现象，在混凝土初凝后2h内脱模，但木模的拆模过程复杂且时间长；

（4）周转次数低，在木模脱模后，由于木材变形严重，需要对木模重新组装，局部要重新制作，既浪费时间又影响质量，而且木模的周转次数较低，木材严重浪费。

国标双层加厚橡胶充气芯模 科运空心板气囊内模批发 科运橡塑，充气芯模，气囊内模

2.橡胶芯模的优点：

- (1) 采用充气橡胶芯模工艺，可使整个板梁预制施工进度大大加快。
- (2) 与一次性投入的木模比较，充气模可多次周转使用，且施工简单方便，节约大量供料费，经济效益明显。
- (3) 通过严格的芯模施工工艺控制，预制空心板的质量问题可以得到进一步的保证。