

东莞珠海涂料油墨双轴分散机厂家

产品名称	东莞珠海涂料油墨双轴分散机厂家
公司名称	佛山市锐勒机械有限公司
价格	28800.00/台
规格参数	品牌:锐勒 型号:FX22 产地:广东
公司地址	佛山市禅城区丝织路10号工业大楼一座七层自编778室
联系电话	0757-18924807303 18924807303

产品详情

双轴高速分散机是涂料生产中最常用的工艺设备之一。有效地提高了生产效率，提高了产品质量。适用于各种流体介质从低粘度到高粘度的混合。在油漆、涂料、油墨、染料、胶水等行业。

双轴高速分散机的选型：1.根据电机选择：

变频无级调速，电磁无级调速控制，防爆变频器无级调速2、根据生产方案的实际使用方式的选择上下液压升降，固定（无升降功能）3、根据输出功率大小选择不同型号的高速分散机。功率：7.5kw-132kw可以选择 双轴高速分散机（可调频率）是国外先进技术制造的工业分散设备的引进，运行安全可靠，噪音低，液压升降，不仅与剪切分散机、高速分散机的功能，还采用了更为独特的双轴设计的整体结构是比较新的，独特的，也有利于提高分散机的工作效率，在目前的市场受到广大用户的青睐。主要成份采用优质材料、油漆、涂料、药品、食品、化妆品等粘稠液体溶解、混合、分散而高效的设备。

双轴高速分散机的特点：1。有两套分散系统，分散能力比单轴分散机大得多，效率高，效率高。2。分散轴上部双端轴承定心，双端轴承安装跨距，有效防止分散轴下端摆动。三.根据色散介质的特性可选择分散盘的尺寸和锯齿的高度，生产范围广泛。4。液压升降同时分散机可自由旋转360°，高速分散机可以快速切换到另一个缸工作分散分散。性能优越的双轴高速分散器通常配备2~4个分散缸，生产效率更高。5。分散轴经热处理淬火后镀铬硬铬处理，具有同心度高、直线度高、光洁度高的特点。6。传动带传动，工作时无噪音，并可起缓冲和振动作用，如偶尔超载时皮带会自动打滑，保护其他部位。7。用于液压升降，根据分散缸的介质高度调节液压升降高度，使分散板的安装在筒管上最有利于分散

工作的位置。

型号/参数

Mode/paramater	FX22	FX30	FX37	FX45	FX55
主机功率 (KW)	22	30	37	45	55
The host power					
主轴转 (r/min)	0-1450	0-1450	0-1200		
Spindle speed					
分散盘直径 (mm)	300	350	400	450	
Diameter					
升降行程 (mm)	1200	1200	1500		
Movements					
泵功率(KW)	1.5	1.5	2.2		
Pump power					
罐容量 (L) Capacity	600	1000	1300	2000	2500
重量 (KG) Weight	1550	1550	1650	2200	2800
电机调速形式Motor	电磁调速/变频调速				
电机工作环境形式	Electromagnetic speed/Frequency speed 防爆/不防爆 EXplosion-proof/No Explosion-proof				

其它规格可以按要求来定制/Other specifications can be customized

