

福斯ANTICORIT TX8R触变型防锈油

产品名称	福斯ANTICORIT TX8R触变型防锈油
公司名称	深圳市鑫隆达润滑油有限公司
价格	968.00/桶
规格参数	福斯:触变型防锈油 TX8R:ANTICORIT 国内:18L 200L
公司地址	深圳市龙华区龙华街道华联社区龙苑新村二区94号503
联系电话	075527526036 15361061508

产品详情

福斯FUCHS ANTICORIT TX 8 R触变性防锈油

福斯ANTICORIT TX 8 R福斯触变型防锈油 TX 8 RANTICORIT TX 8摇溶防锈组合物，形成磁带的表面，在常温下不排水。最简单的方法——这是预浸渍涂布组合物中煨。ANTICORIT TX 8 R不含

锈油变性防锈油种不含钡的，具有触变性的通用防锈液。本品用来提供优异的防锈性，触变性以及轻负荷时的润滑。由于其触变特性，福斯FUCHS ANTICORIT TX 8 R触变性防锈油触变型防锈油具有在搅拌时变成流体的特性，故而其油膜能够自动修复。

优点：
· 如果使用得当，即使在酸性和盐雾条件福斯福斯F福斯FUCHS ANTICORIT TX 8 R触变性防锈油触变型防锈油X触变性防锈油有色金属和色金属工件提供长达5年的室内防锈期。通常情况下，如果有覆盖物，本产品能提供大约两年的室外防锈期。
· 优异的抗酸性，能够为储存在靠近酸性物质环境下的有色和黑色金属工件提供良好的防锈保护。
· 触变性能可以在搅拌时使油膜有自我修复能力，减少产品在喷漆后液福斯福斯FUCHS ANTICORIT TX 8 R触变性防锈油触变型防锈油滴留下
· 极好的清洁性使油膜即使在户外储存后也能容易地用碱性溶剂脱除。
· 高闪点产品无需额外的防火设

防锈剂 溶剂型防锈剂

产品名称

密度 (15) [g/cm³]

粘度 (40) [mm²/s]

闪点[]

油膜厚度[g/m²]

盐雾试验*[h]

性能概述及应用

防锈时间[月]

室内仓储

敞开式仓储

ANTICORIT OHK 230

0.817

2.08

>40

3.0

58

突出的防锈性能，尤其是抗手汗防锈。同时具有一定的排水性能。适用于钢铁及有色金属零部件临时及长期防锈。特别适用于轴承的防锈，在轴承行业得到广泛应用

6-12

3-6

ANTICORIT OHK 230L

0.757

0.94

-

2.5

42

ANTICORIT OHK 210

0.788

1.29

1.0

24

ANTICORIT OHK 305

0.794

1.75

>65

0.6

3

ANTICORIT OHK 315

0.808

2.21

1.5

8

ANTICORIT DW BIO

0.811

3.30(20)

62

0.8

潮湿试验[h]912

形成极薄的油膜，具有很好的排水性能。优异抗潮湿性。用于表面经过磷化或镀层处理的金属制品的短期，中期防锈。与许多冷媒相容。是ZANUSSI指定的配套工件用防锈剂。

3-6

-

*盐雾试验：SH/T 0081.10
号钢板，连续喷雾

水溶性防锈剂

产品名称

密度 (15) [g/cm³]

粘度 (40) [mm²/s]

闪点[]

油膜厚度[g/m²]

盐雾试验*[h]

防锈时间[月]

室内仓储

敞开式仓储

ANTICORIT S 2000 A

1.110

68

-

-

-

用于发动机冷却系统的防腐蚀液。性能稳定，无沉淀物产生。

推荐用于各类内燃机和固定式发动机冷却系统的防腐蚀。被MTU 及DEUTZ认可。

-

-

ANTICORIT MKR 5

0.921

60

195

3.0 (70 , 10%溶液)

乳化型浓缩防锈液。用于磷化处理或镀层处理的金属制品表面的防锈。也可用于工序间的临时防锈。ANTICORIT MKR 27满足食品规范要求且按其标准生产。当技术上不可避免时，ANTICORIT MKR 27可以进入与之相接触的食品。特别适用于食品机器及零部件，水压系统及饮用水设备如自来水管，水龙头等

金属的防锈保护。

3-6

1-3

ANTICORIT MKR 27

0.915

100

200

1-3

VCI气相防锈剂

产品名称

密度 (15) [g/cm³]

粘度 (40) [mm²/s]

闪点[]

油膜厚度[g/m²]

盐雾试验*[h]

防锈时间[月]

室内仓储

敞开式仓储

ANTICORIT VCI

-

-

-

-

通用型气相防锈纸，防锈塑料袋及防锈粉包，具有长效，稳定防锈的特点。可广泛用于钢铁、铝、铜等有色金属的仓储及运输过程中的防锈。

6-12

2-4

蜡状防锈剂

产品名称

密度 (15) [g/cm³]

粘度 (40) [mm²/s]

油膜厚度[g/m²]

防锈时间[月]

ANTICORIT BW 366

0.875

40

50

800

溶剂挥发后可形成一层深褐色的固态保护膜。用于半成品、机器设备及工具的长期防锈及户外防锈。

12-36

12-36

油溶性防锈剂

产品名称

密度(15) [g/cm³]

粘度(40) [mm²/s]

闪点[]

油膜厚度[g/cm²]

盐雾试验[h]

防锈时间[月]

室内仓储

敞开式仓储

ANTICORIT YQ-10ANTICORIT OHK530ANTICORIT OHK515B

0.8640.8600.870

101027

125140202

4.03.24.6

212918

具有优良的耐湿、抗大气腐蚀及中和置换性能。主要用于汽车轴瓦、金属器械及多种机械零件的长期防锈。

8-12

5-8

ANTICORIT RP4107SANTICORIT RP4107LVANTICORIT PL3802-39SANTICORIT PL3802-39LV

0.8890.8480.9150.891

36116015

214130196150

1210--

42602424

高性能特种防锈油。易于清洗。优良的触变性使其在金属垂直表面也能形成稳定的油膜。尤其用于对防锈性能有高要求的场合。主要用于钢铁成品、半成品在仓储和运输(包括远洋运输)过程中的防锈保护.同
时也是一种优良的冷轧钢板防锈油，具有良好的深拉伸润滑性能，有众多的汽车制造、钢铁厂家及静电
喷涂机生产厂家的认可。如VW，OPEL，MERCEDES-BENZ，THYSSENKRUPP，SALZGI-
TTER，ISCOR，POSCO，TISCO、DUMA，PEABODY等

12-18