

# 水利工程的重要角色---热镀锌雷诺护垫

产品名称	水利工程的重要角色---热镀锌雷诺护垫
公司名称	家兴热镀锌(深圳)有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区坪地街道年丰社区横岭中路1号办公室101（注册地址）
联系电话	13715282200

## 产品详情

雷诺护垫结构主要用于保护水工结构工程、河道整治工程等水利工程或航道工程来抵御水力冲刷、淘刷等，是水道工程的重要角色。主要采用以机编六边形低碳钢丝网面制成的网垫，在网垫内填充合乎一定要求的石头共同构成的防护结构，钢丝表面处理采用镀锌+覆塑双重防腐。一般的雷诺护垫的一般规格为0.3m厚，2m宽，6m长。

雷诺护垫具有什么特点？

- (1)柔韧性：作为以低碳钢丝作为组合体结构，能够适应地基的沉陷变形，并且可以自行调整愈合，阻止变形的继续发展。
- (2)耐久性：机编六边形低碳钢丝网面有镀锌加工和覆塑双重防腐功能，保护低碳钢丝内部稳定，不易被腐蚀，耐用，可持久使用。
- (3)透水性：产品具有自然透水性，雷诺护垫安装后，护垫后的水头不会增加。同时能够保证天然水体与地下水的自然交换，进一步加强了环保效果。
- (4)环保性：产品是由符合一定要求的石头填充来达到防护的效果，在临水环境中，经过泥沙的自然沉积

，其表面可以较迅速地生长植被，并促进周边微生态环境的恢复，具有完美的环境亲和性。

(5) 经济性：雷诺护垫所需石头可以采用传统结构无法利用的碎石或鹅卵石，石头成本较低。

不稳定的岩质山坡下的建筑物存在地质威胁，为了减小原来岩质山坡对建筑和一些设施的潜在威胁，需要对岩质山坡进行防护。在满足工程需要的情况下考虑到与环境生态的效果。热镀锌雷诺护垫采用高镀锌钢丝外包PVC材料，PVC覆层采用灰色以便与环境相和谐，如果没有镀锌这一层保护膜，不仅会影响美观，而且还会影响护垫的使用寿命，在加工过程中，我们会采用吊镀方式使其充分浸润，保证每个角落有镀锌的影子，做到不漏镀，生灰渣，保证产品光泽度，延长使用寿命，减少人力物力的操作，保护河道航道可用持久性。

家兴热镀锌（深圳）有限公司是一家专业从事热镀锌加工的企业，公司位于深圳和惠州交界处，交通便利，龙岗大道、盐龙大道、长深高速均在附近。

公司拥有2000平方米露天货场，现有热镀锌生产线两条。主要热镀锌加工交通杆件、交通护栏、大型钢结构、型材管材、五金零配件、六角钢丝网等各种钢铁用品。

我们一直以“质量就是企业的生命”宗旨，公司全体员工一直严把质量关，杜绝不合格品出厂。我们将秉行“服务客户、共同发展”的企业精神，永远致力于钢结构件热镀锌技术的发展和完善，以优质的产品服务于客户！本公司衷心期望新老客户继续惠顾我们。

本公司为更加贴心的服务客户，公司拥有10-25吨运输车辆4辆，可代办运输。