

# 莫来石(合成均化莫来石)

产品名称	莫来石(合成均化莫来石)
公司名称	阳泉市金盛工程材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:均化莫来石 种类:莫来石 规格:M60/M70
公司地址	山西省阳泉郊区西南异乡孔南庄村
联系电话	5068568 13663432666

## 产品详情

型号	均化莫来石	种类	莫来石
规格	M60/M70	材质	合成莫来石
粒度	0-1mm/1-3mm/3-5mm/5-8mm/0-50mm (目) (目)	适用范围	耐火材料、磨料

莫来石是一种优质的耐火原料，目前主要有烧结莫来石、电熔莫来石。

电熔莫来石采用高纯度石英砂、工业氧化铝，在超大电弧炉内熔炼而成，色泽较白、残炭极低，针状晶体发育良好，抗折强度大，它具有膨胀均匀、热稳定性好、荷重软化点高、高温蠕变小、硬度大、抗化学侵蚀性好等特点。广泛应用于玻璃窑体炉衬砖、大型冶炼高炉热风炉转、陶瓷窑具、石油化工等行业，是高档耐火材料的原材料。

电熔莫来石指标：

rs-1  
al2o3:70-74%  
sio2:25-28%  
na2o: 0.25%  
fe2o3 0.10%  
体积密度 3.0g/cm3  
粒度:0-1mm/1-3mm/3-5mm/5-8mm/0-50mm  
细粉：180#-0、200#-0、240#-0、325#-0

rs-2

al<sub>2</sub>o<sub>3</sub>:74-77%  
sio<sub>2</sub>: 22-25%  
na<sub>2</sub>o: 0.30%  
fe<sub>2</sub>o<sub>3</sub> 0.10%  
体积密度 3.0g/cm<sup>3</sup>

粒度:0-1mm/1-3mm/3-5mm/5-8mm/0-50mm

细粉 : 180#-0、 200#-0、 240#-0、 325#-0