

出售共混挤出成型丙烯酸PMMA透明水晶料

产品名称	出售共混挤出成型丙烯酸PMMA透明水晶料
公司名称	东莞鸿图工程塑胶原料有限公司
价格	1.00/公斤
规格参数	密度:1.17 溶脂:3.3 透射率:92%
公司地址	东莞樟木头塑胶原料市场一期W栋
联系电话	86-076987704737 13556629680

产品详情

威海出售共混挤出成型丙烯酸PMMA透明水晶料，PMMA 德国赢创德固赛 ZK5BR，Plexiglas zk5BR Evonik Industries AG 丙烯酸 (PMMA)，高ESCR(抗应力裂纹)，抗撞击性高，高清晰度，耐气候，共混挤出成型，用途：保护性遮盖物，片材，户外家具，室外应用，型材，挤出成型，

威海出售共混挤出成型丙烯酸PMMA透明水晶料物性：密度1.17，溶指(230 /3.8kg)3.30立方厘米/10min，吸水率0.5-1.9%，23 筒支缺口冲击强度50KJ，热变形温度93-98，玻璃化温度109，维卡100，折射率1.49，透射率92%，雾度<2.0%，加工熔体温度220-260，

威海出售共混挤出成型丙烯酸PMMA透明水晶料分子量 80,000-200,000

CAS登录号 9011-14-7 水溶性：不溶

密度 1.18 g/cm³

外观 美观，光透过率好,表面光泽度高

原料的特性：

- 1.无色透明，透光率达90%---92%，韧性强，比硅玻璃大10倍以上。
- 2.光学性、绝缘性、加工性及耐候性佳。
- 3.溶解于苯、甲苯二氯乙烷、三氯甲烷和丙酮等有机溶剂。
- 4.具有较高透明度和光亮度，耐热性好，并有坚韧，质硬，刚性特点，热变形温度80，弯曲强度110Mpa。

5.密度1.14—1.20g/cc,变形温度76--116 ,成型收缩率0.2—0.8%。

6.线膨胀系数0.00005—0.00009/ ,热变形温度68--69 (74--107)

应用范围

汽车工业（信号灯设备、仪表盘等），医药行业（储血容器等），工业应用（影碟、灯光散射器），电子产品的按键（特别是透明的）。日用消费品（饮料杯、文具等）。

PMMA溶于有机溶剂，如丙酮, 氯仿, 二氯甲烷, 苯酚, 苯甲醚等，通过旋涂可以形成良好的薄膜，具有良好的介电性能，可以作为有机场效应管（OFET）亦称有机薄膜晶体管（OTFT）的介质层。

公司长期供应PMMA塑胶原料以下型号：

PMMA 台湾奇美 CM-205,CM-207,CM-211

PMMA 镇江璐彩特 CP-51A

PMMA 璐彩特国际 CP-51A,CP-61A,CP-81A,CP-81UVA

PMMA 南通三菱丽阳 IRF-404,IRG-504,IRK304,MF001,VH5001

PMMA 南通三菱丽阳 FFF-H,IRD-50,IRD-70,IRH-50,IRH-70

PMMA 南通三菱丽阳 IRK-304,VH5000,VRM-40,VH001

PMMA 法国阿科玛 M17-101,V040,MI7-101,V150,V825-100

PMMA 法国阿科玛 V920-100,VS-100,DR101,TPE-30

PMMA 日本住友化学 HT013E,LG2,MG5,MGSS,MGX

PMMA 日本住友化学 MH,MH F1,MM,HT01X,HT50Y,HT55X,HT20Y

PMMA 日本旭化成 70NH,80N,80NH,G700,G800,G810,LP-1,SR8200

PMMA 日本可乐丽 GH1000S,GR,HR,HR1000LB

PMMA 日本三菱化学 460

PMMA 住友化学亚洲(新加坡) LG,LG2,MH,

PMMA 日本三菱工程 VH-061A3

PMMA 韩国LG H1334,HI565,HI8355,HI855H,HI855M,HI855S

PMMA 韩国LG IF850,IH830C,HI835S,IG840,IF850 41843,

PMMA 德国赢创德固赛 8NDF21,8N,8NDF22,8NDF23,ZK6BR,ZK6HF,ZK5BR,

PMMA 日本三菱丽阳 TF9,VH6001,VRF60-001ML,640,IRD-30,IRD-70,

PMMA 日本三菱丽阳 IRG-204,IRH-70,IRH-80,IRH-90,IRK-304,IRS-204,

PMMA 日本三菱丽阳 IRS-80,MF001(2),NW 470,VH5001,VHS-001,VRS40,

PMMA 日本三菱丽阳 WF100,IRS-404,TF8-000,VH-067A,VRL-20,VRL-40,VRM-40,

PMMA 日本三菱丽阳 TF8,VKL40F,VH,VH001,W705F,