

# 供应ABS XR-404 LG化学

产品名称	供应ABS XR-404 LG化学
公司名称	东莞市晶宏塑胶原料有限公司
价格	.00/KG
规格参数	品牌:韩国LG化学 型号:XR-404 特性:耐热性, 高
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞百顺小区三巷5号一楼(注册地址)
联系电话	076989977070 18200646066

## 产品详情

ABS XR-404 LG化学--Applications : Electric & Electronic Housing (Frame etc), Automotives Interior & Exterior Housing (Garnish etc)

ABS XR-404应用于电气和电子外壳(框架等), 汽车内部和外部外壳(装饰等)

### ABS韩国LG

ABS韩国LG HI-121H,(耐冲级高白色)ABS韩国LG HI-153(耐候级)ABS韩国LG HF-380(高冲击&高流动)ABS韩国LG TR-557(高冲击&透明级)ABS韩国LGTR-558A(高强度&透明级)ABS韩国LG HG173(高冲击&高光泽)ABS韩国LG HG174(超高流动&高光泽)ABS韩国LG XR-401(耐热)ABS韩国LG XR-404(超耐热)ABS韩国LG AF-312A(高流动&高阻燃) ABS 韩国LG XR-409H 超高耐热级ABS韩国LG AF-312B(高冲击&高阻燃 5VA)ABS 韩三星毛织VH-0815 阻燃级ABS 韩三星毛织VH-0800 VC0830-1832 4防火级ABS 韩三星毛织SX-G20加纤20%

### ABS生产技术发展趋势：

ABS尽管本体工艺在生产成本和环保方面具有优势,但是本体法ABS生产装置的建设费用较高,而且其产品在某些方面还有局限性。近年来的研究开发工作主要集中在提高胶含量生产高抗冲ABS产品、改善工艺条件生产高光泽度产品和聚合反应器开发等方面。具有双峰橡胶粒子分布的ABS树脂:具有双峰粒子分布的橡胶增韧共聚物可以通过机械混合两种相同或不同橡胶粒径分布的橡胶增韧共聚物来制备。还可将部分分散一定大小橡胶粒子的共聚产品与部分分散有相同或不同大小橡胶粒子的共聚产品形成另一种粒子尺寸的共聚产品,然后混合物完成聚合反应。还可将部分橡胶和基体树脂溶于单体中,单独作为一

种进料和橡胶的单体溶液一起加入到反相釜中，可得到双峰分布的橡胶粒子。在聚合体系中直接引入乳液接枝的橡胶粒子(平均粒径0.2 $\mu$ m)和可溶性胶，相反转后可得到双峰分布的橡胶粒子，其冲击强度和光泽均较高。

ABS韩国LG型号

ABS	韩国LG	AF-303		
ABS	韩国LG	AF303G	AF303S	AF-305