建筑门窗现场气密检测仪标准重复水密检测仪

产品名称	建筑门窗现场气密检测仪标准重复水密检测仪
公司名称	济南纳克试验设备有限公司
价格	28000.00/台
规格参数	品牌:纳克 型号:NKX-1 产地:济南
公司地址	山东省济南市市中区阳光新路67号欧亚大观商都B1座1503室（注册地址）
联系电话	18753183881

产品详情

NKX-I型静压箱部分采用厚度0.1mm以上的透明塑料与木压条封装，整体透明，重量轻，安装方便。相较其他设备，该检能够在150Pa的高压力下，提供180m3/h以上的空气流 量。不仅能满足各种规格建筑门窗整体现场气密性能检测的需要，也可以将整个房间作为静压箱，进行房间气密性检测。

NKX-II型气密性能和水密性能检测，配置的组合式静压箱为可拆卸、移动式，采用铝型材骨架，镶板拼装结构。静压箱一次安装后可依次完成、气密性和水密性的物理性

能检测。

NKX-III型气密性能、水密性能、抗风压性能检测，配置的组合式静压箱为可拆卸、移动式，采用铝型材骨架,镶板拼装结构。静压箱一次安装后可依次完成气密、水密、抗风压物理三性现场检测。

功能特点

★优点采用芬兰VAG0N变频器，可靠性高。

★优点采用奥地利EE65风速仪，准确。

★采用最新标准测控制软件。

★采用全新机箱，更符合人体工学。

★采用标准Modbus国际标准通信协议。

★采用光电隔离通信模块，数据传输更稳定，

抗干扰能力强。

★采用最新多功能控制器，精度高，稳定，迅速 ★联想品牌电脑，品质局。

规格型号

NKX-1

NKX-2

NKX-3

执行标准

GB/T 7106-2008 JG/T211-2007

检测功能

气密

气密+水密

抗风压+气密+水密

最高压力

≤±200Pa

≤±1000Pa

≤±1500Pa

压力测量

-300~+300Pa -2000~+2000Pa 精度：0.5级

流量测量

0-360m3/h 精度：3级

外窗规格

1800mm×1800mm

1800mm×1800mm (高×宽)

电源功率

AC220V 3kW

AC220V 4kW

AC220V 6kW