

# 网络高清防爆定焦红外摄像机（不锈钢）

产品名称	网络高清防爆定焦红外摄像机（不锈钢）
公司名称	深圳世国科技股份有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区沙井街道后亭允昌工业园1栋3楼
联系电话	18002554416 15999618033

## 产品详情

适用环境：

适用于工厂具有 A、 B、 C级T1 ~ T6组可燃性气体、蒸气与空气形成的爆炸性混合物的1区、2区场所以及可燃性粉尘与空气混合形成的20区、21区、22区爆炸危险场所。如石油、化工、码头、油库、轮船、钻井平台、加油站、矿井、港口、航天、军工、医药、钢铁、花炮生产、机械、粮食加工储存等场所。

产品特点：

不锈钢款采用独特的红外灯和镜头分窗设计，完全杜绝红外灯产生的亮点和光晕现象，夜视图像干净、明亮、清晰；

1/2.7" Progressive Scan CMOS传感器，400万工业级高清摄像机；

自动IR CUT日夜转换，清晰细致色彩逼真的高品质画面，配置同步红外灯夜间图像出色；

光学级高强度高透光超白防爆玻璃，光通率高于96%；

纳米隐形雨刷，不粘水，不粘油，排斥灰尘；

304不锈钢材料精工制造，可用于腐蚀性环境，防爆，防尘，防水；

产品名称

网络高清防爆红外变焦摄像机

产品型号

SGMC-Ex-GMSFDN04-G

防爆认证 Ex d IIC T6Gb/Ex tD A21 IP68 T80 ° C

防爆合格证编号 CNEx16.0524X

产品参数 摄像机 传感器类型

1/2.7" Progressive Scan CMOS

有效像素

400万像素

镜头

2.8mm-12mm焦距 4倍光学变倍最小照度

0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR

最低照度

彩色： 0.001Lux @ (F1.2 , AGC ON)

黑白： 0.0001Lux @ (F1.2 , AGC ON)

宽动态范围 120dB

## 视频压缩标准

H.265实时4M ( 2592\*1520 ) 编码

## 电气特性

### 供电电压

DC12V/2A供电

功耗 15W

工作电流 2000mA

工作环境 温度-30 ~ +70 ,湿度 95%RH( ± 25 )

电气连接 复合电缆 ( 网络+电源 ) , 或网线、电源单独出线

### 大气压力

80-106KPa

红外灯 距离 30m-60m

波长 850nm日夜转换模式

## ICR红外滤片式

开关 Auto 10Lux(光敏自动感应)

机械特性 材料 不锈钢304

表面处理 不锈钢原色

防护等级 IP68

产品重量 6kg

产品尺寸 260mm(H)\*125(W)\*133(H)

安装环境 室内/室外

接口规格	G-1/2"
安装方式	壁装或吊装
前视窗	钢化镀膜高强度玻璃