

CPCD30液力传动叉车

产品名称	CPCD30液力传动叉车
公司名称	青岛鸿和铭机械销售有限公司
价格	.00/个
规格参数	鸿和铭:CPCD30 CPCD30:CPCD30 山东:CPCD30
公司地址	青岛即墨市兰岙路259号
联系电话	0532-87560559 18661790308

产品详情

靠、靠、靠。采用良好的大功率发动机,低温启动性能卓越,噪音与震动、排放均符合标准要求,整机性能可靠、耐用。SM系列叉车是依据人机工程学而设置的,仪表、操纵杆布置合理,操作舒适自然。

下降限速阀可防止在液压管路出故障时,货物急速下降,保证工作安全。

轻便的操作手柄 电气式前后操作灵活,可节省操纵力60%。

超强的整机性能 宽阔的操作空间,各操纵部件实现了最佳组合,操纵简单、舒适。

后底板,便于日常检查和维修。稳定性更好,提高了整车的承载能力。采用双气弹簧支撑机罩和搭扣式前

该产品根据需要更换侧移叉、抱纸夹、推拉器、抱桶夹、软抱夹等属具,可实现一机多用。

适用于物流业、交通运输业、工业生产等诸方面,作为装卸、搬运的工具,具有广泛的应用领域。

序号	项目	单位	设计项
1	总长	mm	3830
	有货叉		
	无货叉		2730
2	总宽	1230	
	车轮宽		
	车架宽	1191	
3	高度		
	不起升门架高度	2090	
	护顶架高度	2155	
	作业时最大高度	4105	
4	轴距	1760	
5	轮距		
	前	1000	
	后	970	
6	离地间隙		
	无载车架中部门架下端	190	
	满载车架中部门架下端	148	
		185	
		125	
7	前悬距	480	
8	无载最大起升高度	3000	

9		自由起升高度	145	
10		最小转弯半径	2450	
11	最大起升速度	无载	430	
		满载	400	
12	最大运行速度	无载I档II档	km/h	8/19
		满载I档II档		8/1
13		满载最大爬坡度	%	18
14		满载最大牵引力	KN	11.4
15		门架倾角(前/后)	(°)	6/12
16		自重	KG	4300
17		载荷中心距	mm	500
18	发动机	型式		四缸水冷直喷
		功率/额定转速 KW/(r/min)	37/2650	
		最大扭矩/转速 N.m/(r/min)	148/1900	
		缸径*行程	90*100	