

发电机带电清洗剂 变压器油污清洗剂 高压瓷瓶水渍清洗剂

产品名称	发电机带电清洗剂 变压器油污清洗剂 高压瓷瓶水渍清洗剂
公司名称	广州铎泉环保科技有限公司
价格	460.00/桶
规格参数	铎泉:25kg 4100:铎泉 东莞:厂家
公司地址	广州市黄埔区黄埔东路3889号15117铺（仅限办公用途）
联系电话	13423197837 13138819135

产品详情

DQ-4100电力设备带电清洗剂电力设备带电清洗剂是采用德国最新技术和进口原粮研制而成，本品具有清洗效果好，无金属塑胶表面安全无腐蚀，耐电压性能好，等优点，其耐电压最高可达35KV,是一种安全、经济的环保型机电设备清洗剂，优异的油污去除能力可在迅速清洗带电设备表面的油污、碳粉和灰尘等。本品是不带刺激气味，对人体无毒害的新一代溶剂型非ODS带电清洗剂。电力清洗剂具有低表面张力、低粘度等特点。其优良的渗透性，能有效的清洗各种材质的电力电气设备，特有的自然干燥性，非常适用于火电、水电检修时现场清洗。产品特点1、体积电阻率 $> 2 \times 10^{10} \Omega \cdot \text{cm}$,去污能力强，彻底去除引发事故的污秽物质，恢复设备表面的最初状态；挥发彻底、不留残迹。2、工频击穿电压 $> 30\text{KV}/2.5\text{mm}$ 。3、对所清洗设备材料安全，PH值为中性。4、燃点 300 5、不含ODS,安全环保。6、清洗能力强，能迅速渗透、溶解、剥离油污，清洗效果好。7、性能指标优于普通清洗剂。8、能完全挥发，挥发后不留残渣且不凝结水汽。9、使用安全，对金属及大多数涂层、绝缘覆盖层及耐橡胶、塑料均安全无害。电力设备带电清洗剂技术指标外观：无色透明液体 气味：无刺激味 比重：1.25PH值：6.5~7

燃点： 86 ± 2 闪点： 65 ± 2 耐压： 30KV 清洗率： 99.8% 受控物质：无执行标准：Q/0GY 001-2005电力设备带电清洗剂清洗范围 工件：电子管、硬线路板、软线路板、电子塑胶件、集成IC、微型电声无器件、连接器等工件。可用于带电清洗电压在110KV及以下输变电设备绝缘子、断路器、隔离开关、避雷器、PT、CT、套管、高低压柜等。 材质：合成树脂、塑胶、不锈钢、镀锌板、铝合金、镍合金、铜、洋白铜、玻璃等。 油污：松香助焊剂、非松香助焊剂、无卤助焊剂、冲压油、脱离油、手纹、尘粒等。电力设备带电清洗剂应用行业DQ-4100电力设备带电清洗剂适用于电动机、发电机、定子、转子、端子排、变电设备、配电室设备、大型电磁阀门、自控开关、电焊机等各类电气设备的清洗。使用方法：喷洗：由专业清洗人员按照GB/T25098-2010《带电绝缘清洗剂使用导则》，使用带电清洗喷枪对所清洗的设备高压喷洗干净后，自然风干。配合使用电动清洗刷，刷洗效果更好，本品也可不带电清洗，电力设备带电清洗剂注意事项：1、用完后请把桶盖拧紧，以防泄漏。2、适用温度在-20 --40之间。3、运输时应采用有篷车进行运输，以防雨、防潮、防晒。4、工业用品，请勿长时间接触皮肤，远离儿童。包装与贮存：常规包装：25公斤/塑料桶，250公斤/铁桶