

肇东市爱默生维谛UHA1R-0030L代理特价

产品名称	肇东市爱默生维谛UHA1R-0030L代理特价
公司名称	华雄（山东）电子科技股份有限公司
价格	3479.00/台
规格参数	
公司地址	山东省济南市市中区经四路419号
联系电话	18366169372

产品详情

UHA1R-0030L 详细参数

详细参数表

容量 3KVA

型号 UHA1R-0030L

输入参数

整流器类型 IGBT整流

额定电压 220Vac单相三线

输入电压围压 120Vac~280Vac

输入频率范围 40Hz~70Hz

输入功率因数 ≥ 0.99

输出参数

额定输出功率 3000VA / 2700 W

额定输出电压 230/230/240Vac(用户可调)

输出频率 50/60 Hz +/- 0.1Hz

工作方式 在线式

输出波形 正弦波

转换时间 0ms

过载能力 150% , 60s

电池和运行时间

电池型号 免维护密封铅酸电池

标机后备时间 30分钟-8小时可选

电池包型号 U12-09C1-03 (最多可选择7个) 430W*575D*85H,38Kg

电池包型典型充电时间 8小时

电池电压 72V

系统参数及标准

安装方式 机架式/塔式兼容

整机效率 Up to 90%

电磁兼容 ICE/EN/AS 62040-2 2nd ed=CISRP22

浪涌保护 ICE/EN 62040-2 , 满足ICE/EN 61000-4-5

防护类型 IP20

通信和管理

接口端口 USB/智能卡槽 (干接点卡/SIC卡/SNMP卡/RS485卡)

控制面板 多功能液晶显示器状态管理控制台。

有声报警 市电停电时报警4秒一次：特别的低电池报警每秒一次

物理指标

W 430.00 mm

D 575.00 mm

H 85.00 mm

重量 12.00 KG

颜色 黑色

环境

工作环境 0 - 40 ° C

工作相对湿度 0 - 95%

操作高度 0-1500米

存储温度 -5 - 45 ° C

存储相对湿度 0 - 95%

存储高度 0-15000米

听觉噪音距设备表面 1 m 处 <50.00 dB

保修

标准质保 3年内维修或更换