

鑫盛 grc轻质隔墙板单价 东营轻质隔墙板

产品名称	鑫盛 grc轻质隔墙板单价 东营轻质隔墙板
公司名称	济南市长清区鑫盛新型建材厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南长清区平安街道办事处水利厅农场平安路十八号
联系电话	18853112620

产品详情

GRC轻质隔墙板如今在我们的生活中应用的是很广泛了，而关于GRC轻质隔墙板如何来进行安装呢？今天济南鑫盛建材厂的小编就和大家一起来了解一下吧：

GRC轻质隔墙板安装，墙板干透后才能进行表面抹灰和接缝处理。防局部沉降，以先主体工程，其他砌体外墙工程，墙板抹灰工程，最后作轻质隔墙面装饰装潢的顺序。

为了保证GRC轻质隔墙板的刚度，尤其在高层的情况下，建议用钢板网(厚0.8mm)沿竖向和水平方向用长型钉书机钉入板体连接；

厨、卫内GRC轻质隔墙板应做防水处理，地面以上1500mm高处的隔墙条板面应涂上防水剂，要特别注意板脚及管道井口等关键部位的防水处理。其余水管进出口均须做防水处理。

grc轻质隔墙板在安装的时候需要有哪些的安装工具呢？今天济南鑫盛建材厂的小编就带大家一起来了解一下在安装grc轻质隔墙板时应用的工具：

临时固定用卡具U形卡具、L形卡具，带横向角铁的撬棒、木槓板锯及抹灰板、油灰刀、靠尺板、木楔等。

作业条件 建筑结构完成后，根据设计要求将板材其他料具备齐待用。根据图纸要求，在墙面及顶棚

上弹出隔墙板位置线及门窗位置。一般办公楼属框架连系梁结构，且办公室、走道、大厅等房间均吊顶，因此需要在隔墙位置按隔墙高度做吊柱及吊梁。

将要安装GRC条板的位置地面清理干净、整平，用墨线弹出GRC板的中心线及边线。在隔墙板顶相应的梁板底面也弹出GRC板的安装线，用铅垂线校正。将安装面粘结部位清理干净，凸出部分剔凿平整。配制粘结剂待用，采用胶浆粘结，胶浆的配合比为：水泥：SG791胶：水=100：10：(25~30)。

传统的建筑材料一旦遇上地震等自然灾害，有些市民会被厚重的墙体给砸死的。而如今的轻质隔墙板却可以解决这种事故的发生，今天济南鑫盛建材厂就带您来看看轻质隔墙板的好处：

它因为总体质量轻、整体性好，抗冲击性能强，用钢结构方法锚固，墙体强度高，可做层高、跨度大的间隔墙体，整体抗震性能高于普通砌筑墙体多倍。复合墙板隔墙系统结构紧密，grc轻质隔墙板厂，整体性好，不变形，轻质隔墙板价格，墙面不易松散，抗震性好。可以减少地震等自然灾害带来的损失。

它还有防火防渗、增大房屋使用面积、隔音、吊挂力的效果。要是在公共场合比如说大型商场、大型KTV等安装这种新型节能板材，不仅使公共场合显得更加亮丽，还可以在复合墙板上直接打钉或上螺栓进行吊挂重物，而且墙板的面板表面平整光滑不会产生粉尘，可直接粘贴瓷砖、墙纸、木饰板等材料做饰面处理；使用轻质隔墙板可以充分的扩大房屋的空间，并且具有良好的隔音效果，其隔音效果符合国家住宅的隔音要求，东营轻质隔墙板，大大高于其他砌砖墙体的隔音效果，完全不会影响到旁人。若是发生意外火灾，有利于延缓火势，延长顾客逃生和消防员到达的时间，大限度减少公共财产、人民的生命财产的损失等作用。