

供应PA66 Zytel 80G33L 耐冲击 韧性好

产品名称	供应PA66 Zytel 80G33L 耐冲击 韧性好
公司名称	上海霆尔塑化科技有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:杜邦 型号:80G33L 产地:美国
公司地址	青浦区练塘镇章练塘路588弄
联系电话	021-51098785 15800390067

产品详情

80G33L价格

杜邦80G33L报价

Zytel 美国杜邦 PA66 80G33L NC010/BK031

《一》 Zytel 80G33L基本性能特点：

- 1、耐冲击
- 2、韧性好
- 3、经润滑
- 4、玻璃纤维增强
- 5、冲击改性

《二》 Zytel 80G33基本用途作用：

- 1、紧固件
- 2、体育用品
- 3、家电部件

4、汽车领域

《三》 Zytel 80G33基本注塑工艺：

- 1、干燥温度：80
- 2、干燥时间：2.0-4.0hr
- 3、水分含量：建议不超过0.20%
- 4、加工温度：285-305
- 5、模具温度：50-100

上海霆尔专业代理供应Zytel杜邦PA66材料如下

- 【供应】 PA66美国杜邦80G33L增韧级 玻纤33% 耐冲
- 【供应】 PA66美国杜邦80G25L增韧级 玻纤25% 耐冲
- 【供应】 PA66美国杜邦80G33HS增韧级 玻纤33%耐冲
- 【供应】 PA66美国杜邦80G25HS增韧级 玻纤25%耐冲
- 【供应】 PA66美国杜邦408L耐冲击性/408HS热稳定级
- 【供应】 PA66美国杜邦FR7026防火V0级
- 【供应】 PA66美国杜邦FE5313标准粘度 抗磨损
- 【供应】 PA66美国杜邦FR52**LX标准粘度 抗磨损
- 【供应】 PA66美国杜邦72G33HS1L标准粘度 抗磨损
- 【供应】 PA66美国杜邦FR16,防火阻燃V-0等级
- 【供应】 PA66美国杜邦72G33HS1L
- 【供应】 PA66美国杜邦7304 NC010
- 【供应】 PA66美国杜邦FR60防火阻燃V-0等级
- 【供应】 PA66美国杜邦FR70防火阻燃V-0等级
- 【ZyteL】 PA66 80G33L美国杜邦