

# 龙头 水龙头 恒温 恒温水龙头 个性 水龙头 淋浴

产品名称	龙头 水龙头 恒温 恒温水龙头 个性 水龙头 淋浴
公司名称	常州市华鹏机械电器有限公司
价格	530.00/件
规格参数	型号:简约型 规格:喷砂 工作压力:0.03-1 ( MPa )
公司地址	中国 江苏 常州市天宁区 常州市关河路65号
联系电话	86 0519 88116845 13951239817

## 产品详情

型号	简约型	规格	喷砂
工作压力	0.03-1 ( MPa )	冷水温度	5-29 ( )
热水温度	40-95 ( )	出水口流量	2.9 ( m3/h )
通径	DIN20 ( mm )	适用范围	宾馆，医院，住宅等暖水工程

工作原理及主要技术参数 ( 质保5年,3年包换 )

### 工作原理

工作原理在恒温混水阀的混合出水口处，装有一个热敏元件，利用感温原件的特性推动阀体内阀芯移动，封堵或者开启冷、热水的进水口。在封堵冷水的同时开启热水，当温度调节旋钮设定某一温度后，不论冷、热水进水温度、压力如何变化，进入出水口的冷、热水比例也随之变化，从而使出水温度始终保持恒定，调温旋钮可在产品规定温度范围内任意设定，恒温混水阀将自动维持出水温度。

### 主要通用的技术参数

工作压力：0.05-1mpa理想工作压力：0.05-1mpa > 0.5mpa建议安装流量减速器冷水温度：5-29 热水温度：50-95 温度范围：35 -60 冷水失供测试：冷水失供5秒钟内出水流速自动降至1.9升/分钟，出水流量 150ml,出水温度 49 寿命测试：csa b125-98 asse 1016( 100,000周期)出水温度自动调节灵敏度：当进水温度不变，压力变化20%，出水温度变化 2 ，当进水压力不变，热水温度在50-80变化，冷水温度在4-29 变化，而出水温度变化 2 适用标准：csa b125-98 asse 1016 en1111 as-4032.1调节精度：±1 阀体：全黄铜镀铬弹簧：不锈钢o型圈：乙烯-丙烯

### dn-15主要技术参数

工作压力：0.03-1mpa理想工作压力：0.1-0.5mpa

冷水温度：5-29 ° c 热水温度：50-80 ° c 最高热水温度：< 95 ° c

调温范围：35-45 ° c 温控精度：± 1 ° c

出水口流量：1m<sup>3</sup>/h (压差0.1mpa)

冷、热水最大压差：8：1 通径：dn 15 ( 螺纹连接 )

dn-20主要技术参数

工作压力：0.03-1mpa 理想工作压力：0.1-0.5mpa

冷水温度：5-29 ° c 热水温度：50-80 ° c 最高热水温度：< 95 ° c

调温范围：35-45 ° c ( 50-60 ° c ) 温控精度：± 1 ° c

出水口流量：1.6m<sup>3</sup>/h (压差0.1mpa)

冷、热水最大压差：8：1 通径：dn 20 ( 内螺纹连接 )

dn-25主要技术参数

工作压力：0.03-1mpa 理想工作压力：0.1-0.5mpa

冷水温度：5-29 ° c 热水温度：50-80 ° c 最高热水温度：< 95 ° c  
调温范围：35-45 ° c ( 50-60 ° c ) 温控精度：± 1 ° c

出水口流量2.9m<sup>3</sup>/h (压差0.1mpa)

冷、热水最大压差：8：1 通径：dn 25 ( 螺纹连接 )

qq:104637815 电话：( 0 ) 13951239817