

自动门厂家 陕西自动门厂家 凯泽工程铜门

产品名称	自动门厂家 陕西自动门厂家 凯泽工程铜门
公司名称	陕西凯泽自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市未央区北二环太华路立交大明宫中央广场B座2504室
联系电话	13609245819

产品详情

高分子材料通常包括三大类型，即塑料、橡胶及合成纤维。高分子材料原料丰富，密度小，自动门厂家，而且耐腐蚀。塑料和橡胶在自动门工程中有广泛的应用。由于在适当的温度范围内有很好的弹性，橡胶多用于自动门工程中的密封条。高分子材料的缺点是容易老化、阻燃性差和耐热性。复合材料是由两种或两种以上具有明显不同的物理和力学性能的材料复合制成，不同的材料可分别作为材料的增强相和基本相。

6.在停电时可手动向二边推开自动门门扇，自动门故障时或紧急情况下请先关闭自动门电源，铜川自动门厂家，手动推开自动门门扇。7.请在自动门的固定玻璃门扇，活动玻璃门扇贴上醒目标志（如公司名称，公司标志等）以避免人员冲撞自动门玻璃。设计要点自动门总体设计师决定其技术经济指标等关键设计因素的战略决策阶段。总体设计应考虑的基本问题是：技术技能。制造生产率、制造精度、强度和刚度、可靠性、使用寿命、操作性能、安全性和环境因素等。经济性能。美学性能。造型、色彩与周围环境的协调等。

骨架安装时请一定保证整体骨架水平，陕西自动门厂家，垂直，汉中自动门厂家，牢固，紧密稳实。安装轨道的面要平整无毛刺。3.如安装在承重墙上或其他附着物上，保证铝合金轨道安装上去后水平垂直，牢固。请安装时使用水平管量好水平。4.止摆器的安装请在门体安装调正后安装，止摆器一定要与地面安装牢固，长期使用不松动。辅助配置1.感应器的选择：在高档酒店、写字楼，可以选择高灵敏度的感应器；在人行道边上的商店等经常有人路过的地方，选择窄区域的感应器。2.安全辅助装置：在高档酒店等地方需要杜绝自动门的夹人事件，可以选择安装防夹人红外感应器。3.安装门禁系统及电锁：在自助银行安装自动门，可以增加安装自助门禁系统，加装电锁，以便实现对进出门的控制。4.配备后备电源：为保证停电时自动门也能工作正常，可以配备后备电源。

自动门厂家-陕西自动门厂家-凯泽工程铜门(优质商家)由陕西凯泽自动化设备有限公司提供。陕西凯泽自动化设备有限公司(www.kzzdm.com)是从事“铜门、旋转门、感应门、伸缩门、玻璃门、车库门”的

企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：
张经理。