

# 杰力自动化 水平垂直燃烧试验仪（触摸屏）厂家

产品名称	杰力自动化 水平垂直燃烧试验仪（触摸屏）厂家
公司名称	东莞市杰力自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市石碣镇科技东路三村第四工业区116号
联系电话	13925779918

## 产品详情

东莞市杰力自动化设备有限公司成立于2018年，工厂面积1000平方米，专业研发制造各种工业智能机械人、智能自动化设备及自动化生产方案服务的高新科技企业。

水平垂直燃烧试验仪设备技术特点

配备美国进口的U型管压差计，水平垂直燃烧试验仪（双功率）图片，采用背部磁铁式安装方式，直接放置在设备表面，方便美观，易于操作

气体压力表采用日本进口品牌

配置遥控器，可以离线自动控制试验开始、余焰时间、余灼时间等

采用自动打火装置，方便试验自动进行

东莞市杰力自动化设备有限公司成立于2018年，专业研发制造各种工业智能机械人、智能自动化设备及自动化生产方案服务的高新科技企业。

现在市面上试验机的精度主要分为两种.如果对试验机的使用是用于研究的话就可以选择0.5级;除此之外大部分材料试验都可以选择1级.其实这两种精度的试验机的功能差异并不大，试验的手段和方法都是一样的。

东莞市杰力自动化设备有限公司成立于2018年，专业研发制造各种工业智能机械人、智能自动化设备及自动化生产方案服务的高新科技企业。公司致力于各种检测仪器及非标设备及夹治具的设计制作，从事半自动化、自动化检测设备，集研发、生产、销售、服务于一体的综合性制造企业。

## 水平垂直燃烧测试仪功能

1、自动计时，自动点火;直接面板操作;

## 水平垂直燃烧测试仪配置

1、设备外形尺寸：长×宽×高(0.8×1.08×0.6)m

2、设备重量：35千克。

水平垂直燃烧试验仪是根据IEC60695、GB5169等标准的相关条款要求而设计制造的，模拟电工电子产品周围发生着火时早期阶段火焰的影响，以便通过模拟技术评定着火危险程度。主要用于对塑料及其他非金属材料部件样品、固体材料和按ISO845的方法测定时视在密度不小于250kg/m<sup>3</sup>的泡沫塑料的相对燃烧特性进行水平、垂直可燃性试验。水平垂直燃烧试验利用标准规定尺寸的本生灯和特定燃气源。

杰力自动化(多图)-水平垂直燃烧试验仪（触摸屏）厂家由东莞市杰力自动化设备有限公司提供。东莞市杰力自动化设备有限公司（[www.jielizdh.com](http://www.jielizdh.com)）实力雄厚，信誉可靠，在广东东莞的商业专用设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领杰力自动化和您携手步入辉煌，共创美好未来！