

青岛环氧磷酸锌底漆 不锈钢漆 镀锌管油漆

产品名称	青岛环氧磷酸锌底漆 不锈钢漆 镀锌管油漆
公司名称	青岛百威优涂防腐材料有限公司
价格	23.00/公斤
规格参数	品牌:堡威 颜色:灰色 产地:青岛
公司地址	青岛胶南黄山经济区
联系电话	0532-82775158 15092269336

产品详情

青岛环氧磷酸锌底漆 不锈钢漆 镀锌管油漆

1 组成

环氧磷酸锌防锈底漆是针对未改性的环氧底漆易粉化、耐候性差的不足，以环氧树脂为主要成膜基料，通过加入中外公认的长寿型氯磺化聚乙烯橡胶、磷酸锌颜料、特种添加剂、助剂、溶剂等，经先进工艺制备而成的双组分稳定型环氧磷酸锌重防腐底漆。

2 适用范围

环氧磷酸锌重防腐底漆适用于化工设备、石油设备、电力设备、铁道、桥梁、管道、汽车、拖拉机、起重机械、锅炉、机床、钢结构厂房、水工设备等的制造和维修，特别适用于酸性和盐性环境下使用。

3 主要特点

3.1 稳锈能力强。固化后形成介于环氧树脂和橡胶链之间的互穿网状高分子防腐涂层，可有效地将锈层封闭、阻止隔绝腐蚀介质的渗透。

3.2 涂层性能优。涂层具有十分优异的附着力，耐水性，其防锈性、耐油性、耐溶剂性、抗冲击强度、抗弯性、耐久性、耐磨性等性能均优。

3.3 使用方便，常温固化。施工工艺简单，不受场地环境限制，使用时随配随用即可，采用通用施工方法，常温就可固化成膜。

4 技术指标

项 目 指 标 检测标准

在容器中的状态 搅拌混合后，无硬块，呈均匀状态 GB/T 3186-1982

混合性 能均匀混合

施工性 刷涂无障碍

适用期，h 3

粘度（涂-4杯，23℃），s 55 GB/T 1723-1993

细度，m 60 GB/T 1724-1979

固体含量，% 68

表面干燥时间（23℃），h 3 GB/T 1728-1989

实际干燥时间（23℃），h 24 GB/T 1728-1989

漆膜外观 铁红色，平整

附着力（划格间距1mm），级 2 GB/T 9286-1998

耐弯曲性，mm 3 GB/T 1731-1993

耐冲击性，cm 50 GB/T 1732-1993

耐盐水性（5%NaCl，23℃） 5d不起泡，不脱落，不生锈

环氧树脂的定性 存在环氧树脂

5 施工方法

5.1 配制方法：将涂料彻底搅匀至桶底无沉积物，并按涂料与固化剂比例为10：1（重量比）加入配套专用固化剂，充分搅拌均匀熟化适当时间后即可使用。建议好先做固化小试。

5.2 表面处理要求为：去除钢铁表面的泥沙、旧漆皮、油污、过厚的氧化皮、浮锈焊渣等附着物并清理干净即可进行涂装。

5.3 使用期：配制好的底漆，建议在4小时左右（20℃）的时间内用完，切忌将未用完的底漆重新倒入原漆料中。