

Z941H不锈钢电动闸阀 硬密封不锈钢法兰闸阀 电动闸阀dn80

产品名称	Z941H不锈钢电动闸阀 硬密封不锈钢法兰闸阀 电动闸阀dn80
公司名称	扬州凯凡自控阀门科技有限公司
价格	2690.00/台
规格参数	凯凡:Z941H-10P Z941H:DN80 江苏:1.0Mpa
公司地址	生态科技新城杭集镇曙光路579号
联系电话	13852703866

产品详情

温馨提示：

本产品价格为常规产品价格（可以直接下单），特殊材质、压力和尺寸参数请来

电0514-82355655咨询！

阀体说明

技术参数

公称通径 25-1000mm

电压电压 AC220V、AC380V（其它特制）

公称压力 PN10 PN16 PN25 PN40 PN64 PN100

环境温度 -30 ~ +70

连接方式 法兰连接

防护等级 IP67

阀体材质 WCB SS304 SS316 SS316L

碟板材质 WCB SS304 SS316 SS316L

功能选项

密封材料 PTFE PTL PPL FH 硬质合金 哈氏合金

防爆型 防爆等级：EXdIIBT5

工作温度

C3：-30 ~ 150

信号反馈 无源信号，有源信号

C5：-30 ~ 220

手动功能 手动功能 电动执行器带有手动开阀、关阀功能

C6：-30 ~ 250

开关型 通电开到位，通电关到位。

C8：-40 ~ 400

调节型 调节型输入4~20mA、1~5V、0~10V信号，实现球阀调节功能

C9：-40 ~ 450

适用介质 强酸、强碱、气体或液体

标准规范

备注 电动参数请另参考选配的电动执行器资料

法兰标准 GB/12221 ANSI B16.10

检测与试验 GB/T9092 API 598

设计标准 GB/T12234-1989 ANSI B16.34

电装型号规格主要尺寸PN1.0MPa：RF Z940H Z940Y Z940W Z940F Z941H Z941Y Z941W Z94

1F -25/25P/25R

公称压力Mpa

公称通径DN

主要外形尺寸和连接尺寸(mm)

电动装置

重量(kg)

L

D

D1

D2

b

f

z-d

H

1.0

40

200

145

110

85

16

3

4-18

595

DZW 15

56

50

250

160

125

100

653

DZW 20

59

65

265

180

120

18

665

62

80

280

195

135

20

8-18

725

74

300

215

155

787

92

150

350

240

210

24

8-23

955

DZW 30

161

400

335

295

26

12-23

1105

219

450

405

355

320

30

12-25

1343

DZW 45

376

500

460

410

375

1516

DZW 60

484

550

520

470

435

34

4

16-25

1678

695

600

580

525

485

36

16-30

1849

DZW 90

977

650

640

585

545

20-30

1937

1033

700

705

608

44

20-34

2234

DZW 120

1087

800

840

770

718

48

5

20-41

2432

DZW 180

1357

900

910

788

24-41

2489

DZW 250

1481

1000

1020

950

898

52

2643

DZW 350

1845