

暖气片批发厂家 景德镇暖气片 南昌地暖豫瑞暖通

产品名称	暖气片批发厂家 景德镇暖气片 南昌地暖豫瑞暖通
公司名称	南昌豫瑞暖通工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西南昌市青山湖区南京东路988号鹿鼎家居市场B区三楼
联系电话	15079032802

产品详情

冬天地暖烧多少度合适?地暖温度过高的危害有哪些

1、地暖是低温供暖，不要烧70度

在常见的2类水暖末端中，暖气片是高温供暖，自己烧壁挂炉，暖气片供暖水温一般在70度上下，而地暖属于低温供暖，自己烧壁挂炉，郑州一般供暖水温设置在50度上下即可。

2、地暖温度过高，暖气片批发厂家，地板受不了

把壁挂炉水温烧70度带地暖，最受害的是你的地板，在这个水温下，接触到你木地板的温度大概有50度以上了，你的地板开裂、起拱、变型的概率非常高了。

3、地暖温度过高，瓷砖也不好

虽然瓷砖是不怕高温烘烤的，但你烧那么高，瓷砖下面的粘贴层很容易开裂，也一样的存在空鼓风险。

4、地暖温度过高，对健康不好

你烧到那么高的温度，在关闭门窗且建筑保温正常的情况下，你室内温度超过26度了，整的和夏天一样了，人住在家里会非常干燥，不舒服，掉皮。

5、地暖温度过高，后期燃气费很贵

地暖每提高1度，暖气片厂家批发，燃气费要增加7-10%，你烧那么高的温度，燃气公司会开心你给它做贡献!但也不会感谢你!

6、地暖温度过高，楼下老王感谢你

这么高的温度，足够把邻居家里也烤热了，这个算是“好处”吗？

家里的地暖管路要清洗吗？

地暖系统要清洗吗？答案是肯定的。如同血脂稠的人容易出毛病一样，哪个暖气片好，地暖管道中的脏东西堆积多了也是会出毛病的。众所周知，地暖管内的水需要长期循环，而水中含有大量的微生物，在一定条件下会产生大量的生物黏泥，这会导致管道内壁附着大量黏泥、菌及水垢。有关资料显示，在地暖系统运行过程中，地暖管内壁的水垢变厚以后，会影响热水向外传递热量。因此地暖管如果不及清洗，地暖管内越积越多的生物黏泥还可能造成地暖管内局部堵塞，甚至造成地暖管内堵死。一旦这种情况发生，就只能破坏地面，拆除或更换地暖管路系统才能解决这一问题。

值得注意的是，有业内人士提醒说，对于集中供暖小区中的地暖用户来说，即便冬季家中的温度与前几年相比没有降低，地暖管同样需要清洗。这是因为集中供暖的供水温度较高（通常在80℃以上），地暖用户为使进入自家地暖系统的供水温度较低，会把供暖阀门关小或者关闭。但地暖管内的水流变缓后容易导致沉积物堆积，更容易造成管路堵塞。因此，这种地暖管路也是更应该清洗的。

地暖铺设要实地勘察

地暖作为新时代的供热方式之一，公众对于它认可度很高。这一点从也能从日常生活中清晰体现进去，不止是国有企业使用了地暖供热。

而且能够节约能源，地暖产品自上市以来就受到许多地方的不同居民的喜爱。郑州地暖安装在供暖方面不只比传统的采暖方式更加经济适用。美化居室环境。可以说，地暖是现代化的新型采暖工具，众多寒冷地区选择温暖过冬的好帮手。

装地暖的面积与房子的面积大小是由一定的相关关系的，景德镇暖气片，根据郑州地暖公司介绍，装地暖和房子面积大小有关吗？答案是肯定的。也许会有不少人会有这样的疑问。地暖在供暖的性能上能够满足家庭的取暖需求。如果房子的面积比较大，那么无疑铺设地暖的面积也应该是相对比较大的而如果房子的面积比较小，那么就可以铺设比较小面积的地暖。具体铺设多少面积的地暖还是要根据房子的面积来决定。

暖气片批发厂家-景德镇暖气片-南昌地暖豫瑞暖通由南昌豫瑞暖通工程有限公司提供。暖气片批发厂家-景德镇暖气片-南昌地暖豫瑞暖通是南昌豫瑞暖通工程有限公司（www.ncyuruint.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：高经理。