

南京塑胶跑道 幼儿园塑胶跑道 南京篮博体育

产品名称	南京塑胶跑道 幼儿园塑胶跑道 南京篮博体育
公司名称	南京篮博体育设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁区东山街道上元大街420号江宁万达广场西区3栋1509室
联系电话	15951000778

产品详情

塑胶跑道施工

1. 将配好的甲乙组胶液作均匀搅拌，待其搅拌均匀后加入配方定量的催化剂，幼儿园塑胶跑道，继续搅拌，待均匀后再加入黑胶粒进行搅拌，均匀后，停止搅拌，此胶液可送入施工现场进行铺设。整个搅拌过程不可时间过长或过短，一般在2~3分钟为好。并做好配料桶次的记录，以便统计材料的用量。

2. 配料过程中要按照配方执行配料，任何人不得更改材料配比，不得加入任何溶剂或任意加减催化剂数量。

?复合式塑胶跑道产品特征

复合式塑胶跑道产品特征

- 1、耐候性：表面胶粒采用嵌入式结构，保证跑道系统具备优良的耐候性和抗钉鞋破坏能力。
- 2、平度度：采用专业自支化机械施工，表面无颖隙而且更加平整。
- 3、抗紫外线：材料选用EPDM胶粒及聚氨脂胶水不使得。
- 4、抗紫外线辐射：面层采用有色EPDM胶粒，使之具有高度抗紫外线抵抗力，使该跑道无褪色之顾虑。
- 5、环保：有别于传统的跑道，透气型塑胶跑道厂家，即使在烈日暴晒下也无毒无味，有利于维护周边的环境，利于身体健康。

塑胶跑道基层-塑胶田径跑道混凝土基层要求：

- 1、塑胶田径跑道沥青混凝土基层要求平整，用3米长的直尺检测缝隙不能超过3mm。
- 2、塑胶田径跑道沥青混凝土基层施工要求按现行公路施工及验收规范施工，南京塑胶跑道，要求参照施工公路等级为甲级。
- 3、塑胶跑道浇筑C10细石混凝土层采用现场机械搅拌，机械振捣，并在浇筑混凝土面层反复用滚筒碾压密实平整用铝合金直尺进行找平，用木搓板搓平，铁板压光，要求平整度必须达到3米直尺检查小于5mm，无翻砂、龟裂等缺陷，并每隔6m间距设分格缝，20-30m设伸缩缝，缝内浇筑建筑油膏作法参照现行公路施工及验收规范施工。
- 4、连砂石垫层，分层回填打夯，塑胶跑道每层回填厚度不超300MM，千万不允许回填石块而影响其密实度。要求表面平整密实，现场取样送检。

南京塑胶跑道-幼儿园塑胶跑道-南京篮博体育(优质商家)由南京篮博体育设施有限公司提供。南京篮博体育设施有限公司(www.njlanbo.cn)实力雄厚，信誉可靠，在江苏南京的塑胶地板等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领南京篮博体育和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司(www.lbgpu.com)还是从事南京硅pu球场，南京硅pu球场厂家，南京硅pu球场价格的厂家，欢迎来电咨询。