

# 高低温试验箱品牌 平顶山高低温试验箱 广东科翔生产

产品名称	高低温试验箱品牌 平顶山高低温试验箱 广东科翔生产
公司名称	广东科翔智能检测技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市东城街道桑园社区明园路3号
联系电话	18027568865

## 产品详情

### KXT1581型低温拉力机高低温试验箱

#### 【使用环境】

工作环境温度：20 ± 15 （胶粘行业23 ± 2 ）；

工作环境湿度：80%以下（胶粘行业65% ± 5%），无冷凝现象；

电源电压不超过额定电压的 ± 10%，为确保产品能正常使用和保证测试精度，建议安装稳压电源后再使用本产品；

本产品应在稳固的基础上水平安装，水平度应优于0.2mm/1000mm；

本产品正确安装后，周边各面均应有不小于0.7m的空间；

禁止在有腐蚀性气体、震动以及磁场存在的情况下使用本产品。

#### 【技术参数】

警告：严禁超出传感器额定载荷进行试验，否则将彻底损毁传感器！参数LY-1066A测力解析度1/250000  
试验速度0.5-500mm/min传感器额定容量500kg、1000kg、2000kg、5000kg测力精度 < ± 0.5%试验行程1200  
mm（不含夹具）外形尺寸800 × 520 × 1520mm（长 × 宽 × 高）机台重量约145kg使用电源单相，AC220V  
50/60HZ

#### 【计算机最高低温试验箱低配置】

中央处理器为Intel Celeron(赛扬) 2GHz以上的CPU

内存至少512MB，高低温试验箱销售，推荐1GB以上

硬盘空间在2GB以上

显示器分辨率1024 × 768以上

与操作系统兼容的打印机（如果需要输出报表）

适用的操作系统为微软公司的Windows XP

如果需要输出Word格式的报表，必须安装微软公司的MicroSoft Word 2003版软件.

【安装光盘】高低温试验箱安装光盘中必须有以下两个文件夹：

TM2101Vx.xx---此文件夹为TM2101软件，绿色软件无需安装，将该文件夹拷贝到电脑任意位置即可.

DriverV8.6----此文件夹为驱动程序，电脑上必须安装此驱动程序，才可以运行TM2101软件.

## 2. 试验内容及试验方法高低温试验箱及检验规则

### 2.1 试验内容及试验方法高低温试验箱

1 产品出厂前均须进行出厂检验，试验方法按QC/T 288.2的规定执行。

其中密封性试验要求为：水泵以40 r / min运转的同时，内腔通入压缩空气，高低温试验箱测厂商，压力为138 kPa，压力平衡后，测试时间为10 s，渗漏量不超过10 mL / min。

2 在下列情况之一时，应进行型式检验，试验方法按QC/T288.2的规定执行。

- a) 新产品定型时；
- b) 新货源产品，或者产品结构、材料、工艺作较大更改时。
- c) 产品停产一年或更长时间后恢复生产时；
- d) 国家质量监督检测部门提出进行型式检验要求时。

### 2.2 检验规则高低温试验箱

1 生产厂家质量检验部门应确定抽检周期对产品进行抽检。

2 顾客抽检水泵质量时，应按GB/T 2828次抽样方案，平顶山高低温试验箱，检查水平 进行，可由供需双方协商确定。

### 2.3 重要度等级及评判规则

### 1) 高低温试验箱关键项目

- a) 密封性；
- b) 可靠性；
- c) 水泵性能指标。

### 2) 高低温试验箱重要项目

- a) 水泵的连接安装孔位置度，
- b) 创水泵体轴承孔尺寸公差及表面粗糙度；
- c) 水泵轴主要配合部位的尺寸公差及表面粗糙度；
- d) 轴承外圈的尺寸公差，
- e) 叶轮孔的尺寸公差及表面粗糙度；
- f) 水封的配合面尺寸公差、表面粗糙度及弹力要求。

### 3) 高低温试验箱一般项目

- a) 水泵体非加工过流表面铸造质量；
- b) 叶轮过流表面粗糙度；
- c) 水泵转动性；
- d) 外观。

4) 高低温试验箱 关键项目有一项不符合项则水泵即为不合格；重要项目和一般项目有不符项，则视情况可办理偏离许可。

1.环境温度: 5 -35

2.相对湿度: 85%RH

3.大气压力：80kPa~106kPa

4.周围无强烈振动

5.电源电压:

5.1 接电源380V AC( $\pm 10\%$ )，高低温试验箱品牌，三相线+保护地线，接地电阻 4

5.2 标称功率：约 6KW

6.频率: 50  $\pm$  0.5Hz

7.加湿用水;电阻率 500M ；

8.环境空气质量要求：不含高浓度粉尘及气体粉尘，附近没有强电磁辐射源.

9.箱内不能放置含有气体或会产生挥发、腐蚀性气体的物品进行试验或存储

10 . 试品放置要求：

A ) 试品总质量每1立方米容积箱内不超过100KG

B ) 试品总体积不大于箱内容积的1/5，箱内每层水平面放置面积不大于截面积的2/5。  
否则可能严重影响试验箱性能或不能正常工作。

高低温试验箱品牌-平顶山高低温试验箱-广东科翔生产由广东科翔智能检测技术有限公司提供。行路致远，砥砺前行。广东科翔智能检测技术有限公司（[www.kxtgd.com](http://www.kxtgd.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为试验机较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!