

25千瓦柴油发电机带静音罩

产品名称	25千瓦柴油发电机带静音罩
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

25千瓦柴油发电机带静音罩 大泽柴油低噪音发电机组采用新型吸音材料，箱体进出风口为回流式风道，确保进排风散热顺畅。低噪音机组采用专用的高效加重静音装置机组箱体为组合式，便于安装、维修、结构坚固，底架为双层设计并安装减震装置。箱体上开有控制屏观察窗，便于观察。可内置油箱。噪音降低在68dB (a) 以下LP7M。特点说明：

- 1、显著的低噪声性能，机组噪声限值68dB(A)(距机组7m处)。
- 2、机组总体设计结构紧凑，体积小，造型新颖美观。
- 3、多层屏蔽阻抗错配式隔声罩。
- 4、高效降噪型多路进排气，进排风通道，保证机组充足的动力性能。
- 6、大型阻抗复合式静音装置。
- 6、大容量燃油器。
- 7、特设快速开启盖板，维护保养方便。

型 号： TO25000ETX

发电机参数

额定功率： 25KW

备用功率： 27KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

启动方式： 电启动

机构类型： 静音式

功率因素： 0.8/1.0

相 数： 单/三相

电机类型： 稀土永磁电机

发动机参数

发动机型号： TO-WP25

冷却方式： 水冷却

额定转速： 1500r/min

缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

燃烧系统： 直喷式

进气方式： 自然吸气

绝缘等级： H级

控制装置： ECU

消音装置： 工业消音装置

调速方式： 机械调速

油箱容量： 50L

过载能力： 100%

压缩比： 19:1

曲轴专项： 逆时针

整机参数

燃油表： 有

电压表： 有

输出指示灯： 有

过载保护： 有

控油装置： 有

机器油耗： 200g/kw.h (满载)

工作时间： 8-12H

噪音水平： 62-72db

机器重量： 550/630KG

外形尺寸： 1450*870*1205 (不带轮子)

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

柴油发电机组的保养与维护

柴油发电机组均由不同型号的柴油机、发电机控制屏等主要机件组成。各主要机件都有各自的保养要求，为了使机组得到妥善保养，各机件均应按各自使用维护说明书定期维护保养。

机组在经常工作或短期停放期间每周应作一次保养，其维护项目如下：

- 1) 将机组各部件清理干净，擦去各部件部分积尘、油垢；
- 2) 检查电气元件和导线的连接情况，排除接触不良或可能发生短路的弊端。
- 3) 检查机组，各机械连接部件是否牢固可靠，润滑是否良好；