

环保通风管道工程公司 安徽蓝保公司 安庆通风管道工程

产品名称	环保通风管道工程公司 安徽蓝保公司 安庆通风管道工程
公司名称	安徽蓝保节能环保设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市萧城路与纬十路交口向西500米
联系电话	15375275575

产品详情

通风工程中的通风管道安装时的注意事项如下：

当输送含凝结水或含湿量较大的气体时，其水平管道宜设有坡度，并在低点处接排水管。安装时风道底部不宜出现纵向接缝，环保通风管道工程公司，对底部有接缝处应进行密封处理。

对输送易燃、易爆气体的钢板风道，在风道连接法兰处应安装跨接线，并与静电接地网连接。

当水平风道高度在2m以上时，安装人员应系安全带。脚手架或移动式支架上的跳板应固定好，跳板宽度应符合安全规范，在脚手架上的安装人员宜携工具袋，防止工具或电钻等物坠落伤人。

双吊杆支架在风道就位后，应保证横担平直，吊杆不扭转，双吊杆受力均匀。

通风管道的过程中这些问题一定要注意：

一、通风管道加工的过程中应该尽量避免出现纵向接缝，但是不能出现横向接缝。而且通风管道的咬口缝和四角的缝隙处，需要按照设计洁净等级要求，然后还要采用密封胶将其堵严。另外通风管道板材的连接缝的密封面应该设在通风管道壁的正压侧。

二、通风管道加工的时候，不能在通风管道内部设置加固框或者加固筋，因为这样对于通风管道的质量会造成一定的影响。

三、通风管道加工不能采用S型插条和C型直角插条的连接方式，另外对于一些特殊的通风管道来说，还不能采用按扣式的咬口。

通风工程是暖通空调工程、洁净工程、消防工程、环保工程中不行与或缺少的一个重要组成部分。通风工程的矩形风管选用的原料有许多，但在通风工程中使用最广的通风管道仍是选用白铁风管，不锈钢矩形风管，通风管道工程安装，在中央空调工程、通风排烟工程、恒温恒湿净化工程中使用最广泛。

矩形风管具有以下特点：

- 1、外觀光滑，通风管道工程施工，无锌瘤、毛刺，安庆通风管道工程，呈银白色；
- 2、安装方便，张家口矩形风管，连接点少；
- 3、通风阻力小，通风噪声小；
- 4、强度与刚性均好；

环保通风管道工程公司-安徽蓝保公司-安庆通风管道工程由安徽蓝保节能环保设备制造有限公司提供。环保通风管道工程公司-安徽蓝保公司-安庆通风管道工程是安徽蓝保节能环保设备制造有限公司（www.hffxtfgd.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。