

船用10KW水冷柴油发电机

产品名称	船用10KW水冷柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

船用10KW水冷柴油发电机 大泽动力低噪柴油发电机组是我厂消化、吸收国外低噪柜先进技术而自行设计开发的新型产品。由我厂研制的具有当代国际水平的发电机与国内外牌柴油机同轴联接而成，产品符合国际ISO8528-1993和符合GB/T2820-1997或GB12786-91标准，并已批量投放市场。

大泽动力柴油发电机组稳定耐久

强大的冷却系统保证了出色的冷却能力，使整机运行更可靠。

性能和可靠性

开亮保证好的电力输出，大量的测试确保整机可靠性。所有的发电机组都达到或超过相关的噪音和排放标准。

紧凑耐久

紧凑的，坚固的，灵活的结构设计，确保了更长时间低噪音运行。

型号 TO14000ETX

发电机参数

额定功率： 10KW

备用功率： 11KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

启动方式： 电启动

机构类型： 静音式

功率因素： 0.8/1.0

相 数： 单/三相

电机类型： 稀土永磁电机

发动机参数

发动机型号： TO-WP10

冷却方式： 水冷却

额定转速： 1500r/min

缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

燃烧系统： 直喷式

进气方式： 自然吸气

绝缘等级： H级

控制装置： ECU

消音装置： 工业消音装置

调速方式： 机械调速

油箱容量： 50L

压缩比： 19:1

曲轴专项： 逆时针

整机参数

燃油表： 有

电压表： 有

输出指示灯： 有

过载保护： 有

控油装置： 有

机器油耗： 200g/kw.h (满载)

工作时间： 12-16H

噪音水平： 62-72db

机器重量： 550/630KG

外形尺寸： 1350*740*750 (不带轮子)

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

启动前

- 1.1检查机油油位、冷却液液位、燃油油量。检查并排除发电机的“三漏”现象。
- 1.2检查电气线路连接是否可靠，是否存在破皮、短接等漏电、短路隐患；
- 1.3断路器合分闸手柄是否处于分闸状态。蓄电池电缆连接是否正确，可靠；
- 1.4检查清洁机组，冷却风扇周围不能有任何易动物品，排气系统周围不能有易燃物。
- 1.5如果机组次启动或较长时间停用后再次启动，应先手压油泵排尽燃油系统中的空气。

启动运行中

- 3.1机组启动后检查机油压力、冷却水温、频率、电压等机组运行参数是否正常，并再次检查机油油位是否在规定刻度范围内，若不足，则须及时添加；
- 3.2检查机组燃油、机油、冷却液、进排气系统是否存在泄漏现象，并及时处理；
- 3.3机组在额定转速下，空载运行5分钟左右，检查无异常做，忌合闸向负载供电。环境温度较低时，需要空载暖机，水温升至50~60 后再合闸带载，严禁过载；
- 3.4检查机组个连接处有无松动和异常震动现象，并及时处理。
- 3.5机组运行时须有专人值守，每15~30分钟记录一次运行参数及环境温度；
- 3.6连续运行时，每8小时检查一次机油油位；