

# 北京16KW柴油发电机价格

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 北京16KW柴油发电机价格            |
| 公司名称 | 上海欧鲍实业有限公司               |
| 价格   | 1.00/台                   |
| 规格参数 |                          |
| 公司地址 | 上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号        |
| 联系电话 | 021-51987643 18721405301 |

## 产品详情

北京16KW柴油发电机价格 大泽动力柴油发电机的作用是一种小型发电设备,系指以柴油等为燃料,以柴油机为原动机带动发电机发电的动力机械。整组一般由柴油机,发电机,控制箱,燃油箱,起动和控制用蓄电池,保护装置,应急柜等部件组成。

柴油发电机组的主用功率又称为连续功率或长行功率,在国内,普遍都是用主用功率来标识柴油发电机组的,而在国际上又是采用备用功率,又称为大功率来标识柴油发电机组,市场上常常有不负责的用大功率当作连续功率来介绍和销售机组,造成许多用户在这两个概念上产生误解。

型号 TO19000ETX

发电机参数

额定功率： 16KW

备用功率： 17KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

启动方式： 电启动

机构类型： 静音式

功率因素： 0.8/1.0

相 数： 单/三相

电机类型： 稀土永磁电机

## 发动机参数

发动机型号： TO-WP10

冷却方式： 水冷却

额定转速： 1500r/min

缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

燃烧系统： 直喷式

进气方式： 自然吸气

绝缘等级： H级

控制装置： ECU

消音装置： 工业消音装置

调速方式： 机械调速

油箱容量： 50L

压缩比： 19:1

曲轴专项： 逆时针

## 整机参数

燃油表： 有

电压表： 有

输出指示灯： 有

过载保护： 有

控油装置： 有

机器油耗： 200g/kw.h (满载)

工作时间： 12-16H

噪音水平： 62-72db

机器重量： 550/630KG

外形尺寸： 1450\*870\*1205（不带轮子）

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

大泽动力-发电机组采用新型稀土永磁材料钕铁硼励磁，与传统励磁发电机相比，每发一度电可节省燃油20kw/25kw/30%左右，感性负载承载能力较传统电励磁发电机提近两倍，可带动自身容量90%以上的感性负载（电机，冲击钻等起动频繁的强电流负载），使拖带动力或其它感性负载时的油耗大幅度下降。

双缸3kw柴油发电机的电气性能优良，负载电压波形畸变小于5%，其它指标也远远超过标准，能满足对电能质量要求的设备需要。由于采用了本公司开发的专利技术，在业界上次实现了发电机无励磁绕组、无调压装置。无任何电子控制元器件，去掉了传统发电机中所有的易损部件，使发电机体积减少，重量减轻，结构简化，提了运行的可靠性，而且发电机可以免维护，方便了用户。