

厂家生产销售各种耐酸碱牛筋块耐磨牛筋板

产品名称	厂家生产销售各种耐酸碱牛筋块耐磨牛筋板
公司名称	衡水金路泽橡塑科技有限公司
价格	32.00/块
规格参数	金路泽:金路泽 多种:多种 河北:河北
公司地址	河北省衡水市景县杜桥镇工业区
联系电话	15932301888

产品详情

聚氨酯弹性体是一种介于橡胶和塑料之间的新型高分子合成材料，它既具有塑料的高强度又具有橡胶的高弹性。其特点有：

- 1、硬度范围宽。在高硬度下仍具有橡胶的伸长率和回弹性。聚氨酯弹性体的硬度范围为邵氏A10-D80。
- 2、强度高。在橡胶硬度下它们的扯断强度和承载能力比通用橡胶高得多。在高硬度下其冲击强度和弯曲强度的又比塑料高得多。
- 3、耐磨。其耐磨性能非常杰出，一般在0.01-0.10 (cm³)/1.61km范围内，约为橡胶的3-5倍。
- 4、耐油。聚氨酯弹性体是一种强极性高分子化合物，和非极性矿物油的亲和性小，在燃料油和机械油中几乎不受侵蚀。
- 5、耐氧和臭氧性能好。
- 6、吸振性能优良，可做减振、缓冲作用。在模具制造业中，替代橡胶及弹簧。
- 7、具有良好的低温性能。
- 8、耐辐射性能。聚氨酯耐高能射线的性能很好，在10-10戈辐射剂量下仍具有满意的使用性能。
- 9、具有良好的机械加工性能。（车、铣、磨、钻均可）

硬度范围宽、强度高、耐磨、耐油、耐氧和臭氧性能好、吸振性能优良、具有良好的低温性能、耐辐射性能、具有良好的机械加工性能。

产品特点：

- 1、耐磨性好，是一般橡胶的3-5倍。
- 2、硬度范围广，邵氏A10至D75。

- 3、耐油、耐腐蚀、耐溶剂性好。
- 4、扩张强度和抗撕裂强度高。
- 5、弹性高压压缩永久变形率低。
- 6、良好的与金属粘合力。