

君宏护栏 公路波形护栏板价格 东莞公路波形护栏

产品名称	君宏护栏 公路波形护栏板价格 东莞公路波形护栏
公司名称	冠县君宏贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东冠县开发区工业园
联系电话	18663589660

产品详情

公路波形护栏

波形护栏的优点：

- 1.安装方便，简单
- 2.强度高 整体稳定性好
- 3.彩色塑层具有良好的抗腐蚀和装饰效果。

波形护栏表层富锌磷化：

增强涂膜与基材的附着力

有机锌环氧粉末涂层：

优异的防腐性能及抗撞击性能。

聚酯彩色粉末涂层：

抗紫外线的稳定性，长久的抗脏性能及表面自洁性能。

波形护栏的优点：

- 1.安装方便，公路波形护栏板价格，简单

2.强度高 整体稳定性好

3.彩色塑层具有良好的抗腐蚀和装饰效果。

波形护栏表层富锌磷化：

增强涂膜与基材的附着力

有机锌环氧粉末涂层：

优异的防腐性能及抗撞击性能。

聚酯彩色粉末涂层：

抗紫外线的稳定性，长久的抗脏性能及表面自洁性能。

公路波形护栏

波形梁护栏刚柔相兼，具有较强的吸收碰撞能量和防撞的能力，具有较好的视线诱导功能，能与道路线形相协调，外形美观协调，可在小半径弯道上使用，高速公路波形护栏批发，损坏处容易更换。是道路交通中不可或缺的安全防撞设施。

一般在高速公路、国道、省道及乡村公路上都会安装波形护栏，因防撞要求不同使用的规格型号也不同。高速及县乡公路大多使用的是两波形护栏板，两波护栏板常用标准是4320mm×310mm×85mm×3mm/4mm，立柱114/140mm×4.5mm；波形护栏板长4.32米，装置时两边各占用16公分净剩4米。板宽31公分，波纹深度为85毫米，板厚分为2.5毫米，2.75毫米，2.85毫米，3毫米，3.75毫米，3.85毫米，4毫米。波形护栏圆管立柱标准直径分为114毫米和140毫米。

在乡村公路上多使用4320*310*85*3mm或者4320*310*85*2.5mm的护栏板，立柱采用直径114*4/4.5mm的圆管立柱，安装方式打桩还是挖坑浇混凝土，立柱高度要求是不一样的，常用的是1950mm或1200mm，立柱高度一般地面上要留70公分-75公分。具体高度要按照图纸结合实际情况和业主要求来定。

公路波形护栏

波形护栏是防冲击护栏的一种，公路波形护栏多少钱一米，应用于交通领域，很好的解决了汽车冲击护栏时的安全性问题。波形护栏，包括护栏板本体，立柱、防阻块、及配件。所有构件均由Q235高强度的材料制作。由于防阻块为六角形结构，当汽车冲撞护栏时，防阻块被挤压变形，从而有效降低汽车与护栏的正面冲击力，东莞公路波形护栏，使汽车向前行驶，提高了路面行车及行人安全。护栏板凹槽部分装有反光轮廓标，夜间有良好的反光效果，增强了警示性，保障车辆夜间行车安全。

君宏护栏(图)-公路波形护栏板价格-东莞公路波形护栏由冠县君宏贸易有限公司提供。冠县君宏贸易有限公司（www.junhonghulan.cn）位于山东冠县开发区工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前君宏护栏在隔离栅、栏、网中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。君宏护栏取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。君宏护栏全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未

来。同时本公司（www.jhhulan.cn）还是从事三波波形梁护栏，高速公路波形梁护栏，波形梁护栏板厂家的厂家，欢迎来电咨询。