

环氧树脂防腐漆价格

产品名称	环氧树脂防腐漆价格
公司名称	济宁市奥辉涂装工程有限公司
价格	20.00/千克
规格参数	品牌:奥辉 产地:山东济宁 附着力:1级
公司地址	任城区二十里铺镇
联系电话	18105378388

产品详情

环氧树脂防腐漆价格

山东奥辉漆业集团有限公司产品环氧树脂防腐漆江西省宜春市可快速到货，产品统一销售价格20元，欢迎电联订购。

用途：可用做钢铁、瓷砖与混凝土、钢结构防腐及湿热带或化工环境仪器、管道内壁、设备保护用涂料。

技术要求：

项目

指标

颜色及外观

平整

密度

1.3-1.5g/cm³

抗压强度，MPa

60-90

抗拉强度，MPa

11-14

结合强度，Mpa，与钢铁

1-2

结合强度，Mpa，与瓷砖和水泥

2.3-4.9

收缩率

0.2-0.4%

耐80%磷、硫酸、31%盐酸、10%硝酸和醋酸、20%铬酸、强碱、乙醇、汽油

合格

耐水性(浸于室温为 25 ± 1 的蒸馏水中)48h

无明显变化

干燥时间，h

不大于

表干（常温）

2

实干（常温）

24

施工参考：

1、 两组分必须按要求比例配合，搅拌均匀后使用，用多少配多少，并在配制后8小时内用完。最高涂膜厚度250um/道。

2、

施工时需用的工具必须保证干燥清洁。被涂物件表面必须清洗干净，无酸碱性，干燥。

3、 配漆与涂漆过程中，禁忌与水、酸、碱等接触。由于成份二极易与水，醇等物发生反应，配漆后余下的包装桶必须盖严，以免成胶变质。

4、

可以常温自干，每遍漆涂装间隔至少24h。喷涂或刷涂均可。5 以上施工。可少量添加配套稀释剂。