

吸音玻璃棉板现货供应

产品名称	吸音玻璃棉板现货供应
公司名称	廊坊博天保温材料有限公司
价格	300.00/方
规格参数	品牌:博天 型号:1200*600*100 产地:河北省大城县
公司地址	大城县西留各庄村
联系电话	13785620999 18231679177

产品详情

吸音玻璃棉板现货供应

尤其是中低频吸声性能比材料实贴在硬底面上会有较大提高，吸声系数将随空气层的厚度增加而增加，但增加到一定值后效果就不明显了。使用不同容重的玻璃棉叠和在一起，形成容重逐渐增大的形式，可以获得更大的吸声效果。例如将一层2.5cm厚24kg/m³的棉板与一层2.5cm厚32kg/m³的棉板叠和在一起的吸声效果要好于一层5cm厚32kg/m³的棉板。将24kg/m³的玻璃棉板制成1m长的断面为三角型的尖劈，材料面密度逐渐增大，平均吸声系数可接近于1。离心玻璃棉在建筑使用中，表面往往要附加有一定透声作用的饰面，如小于0.5mm的塑料薄膜、金属网、窗纱、防火布、玻璃丝布等，基本可以保持原来的吸声特性。离心玻璃棉具有防火、保温、易于切割等优良特性，是建筑吸声常用的材料之一。但是由于离心玻璃棉表面无装饰性，而且会有纤维洒落，因此必须制成各种吸声构件隐蔽使用。

在很多建筑行业中都用它来进行保温工作，就目前发展而言它被用于建筑外墙保温的比较多。它的粘贴主要是在岩棉板背面所有的周边都要涂抹上相对合适宽度的胶粘剂，之后在中间部位在涂抹一些，它的粘贴应该是从下而上进行的。粘贴时一定要注意不能用力过猛，只要轻轻的均匀挤压就可以了，在必要时您还可以采用辅助工具，进行挤压粘贴。

在粘贴好之后，还要查看岩棉板的拼缝是不是刚好，如果不是完全吻合的话，就要重新进行粘贴工作。

不然对日后也是有很大影响的。

还需要注意的是，在粘贴胶粘剂时一定要注意不能在边缘地方涂的过厚或是过多，一旦涂的过厚或过多就会出现裂纹的现象。如果这样的情况出现的过多，那么在施工时是很有可能会出现断裂的状况的。

自从建设部对建筑外墙保温的要求，必须使用燃烧性能为A或A1级的保温材料，所以才慢慢被人们所接受，并且很快的就取代了之前燃烧性能低的有机保温材料。正是因为它的燃烧性能为A或A1级，所以才收到了大家的认可。