

异形钢结构雕塑 安康异形钢结构 西安金百灵实业

产品名称	异形钢结构雕塑 安康异形钢结构 西安金百灵实业
公司名称	西安金百灵实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市未央区北辰大道与秦汉大道交汇处向南200米路西锦鹏百花建材批发基地b4排6-7-8号
联系电话	13227775287

产品详情

单层钢结构工程的特点

单层钢结构多采用轻钢结构，构件轻质高强，结构抗震性能好，可建造大跨度（9-40m）大柱距（4-15m）的厂房、车间、仓储等，并且美观，屋面排水流畅、防水性能好。

单层钢结构所用构件多在工厂制造，成品精度较高、质量好、到现场只是吊装，对施工施工质量很有保证。

构件既可以采用高强度螺栓连接。也可以采用电焊连接。具有施工简单安装方便。安装迅速。占地面积小，不受雨季或冬季等季节限制的特点。

由于轻钢结构具有结构轻巧，异形景观钢结构，自重轻的特点，与混凝土结构相比自重减少（70%-80%）用钢量仅为20-30kg/m²，节约投资，可用建筑各种轻型工业厂房、车间、仓储、娱乐设施、娱乐场所等。

异形钢结构楼梯定制

随着生活水平的提高，大型折弯卷圆人们对材料的要求越来越高。他们不再追求实际用途，但他们更渴望拥有独特的艺术感。建筑师的想法变得越来越大胆。楼梯行业的钢结构焊接技术不断完善，一些意外形状的钢结构楼梯已经概述，将更加地实现其设计理念。为了满足建筑装饰要求和楼梯的感知，生产异型钢结构。

这款异型钢楼梯从中间到两侧呈人字形，非常适合避开人群。折弯卷圈加工焊接结构的过程确保了楼梯的安全性和稳定性。异形钢结构常用于商场，大型办公楼，酒店，地铁站，收费站，建筑屋顶，大型钢

楼梯等，并被广泛使用。

抗震性：低层别墅的屋面大都为坡屋面，因此屋面结构基本上采用的是由冷弯型钢构件做成的三角型屋架体系，轻钢构件在封完结构性板材及石膏板之后，形成了非常坚固的"板肋结构体系"，这种结构体系有着更强的抗震及抵抗水平荷载的能力，适用于抗震烈度为8度以上的地区。

抗风性

型钢结构建筑重量轻、强度高、整体刚性好、变形能力强。建筑物自重仅是砖混结构的五分之一，可抵抗每秒70米的飓风，使生命财产能得到有效的保护。

耐久性

轻钢结构住宅结构全部采用冷弯薄壁钢构件体系组成，钢骨采用超级防腐高强冷轧镀锌板制造，异形钢结构加工费，有效避免钢板在施工和使用过程中的锈蚀的影响，增加了轻钢构件的使用寿命。结构寿命可达100年。

保温性

采用的保温隔热材料以玻纤棉为主，具有良好的保温隔热效果。用以外墙的保温板，有效的避免墙体的“冷桥”现象，达到了更好的保温效果。100mm左右厚的R15保温棉热阻值可相当于1m厚的砖墙。

隔音性

隔音效果是评估住宅的一个重要指标，轻钢体系安装的窗均采用中空玻璃，隔音效果好，隔音达40分贝以上；由轻钢龙骨、保温材料石膏板组成的墙体，其隔音效果可高达60分贝。

健康性

干作业施工，减少废弃物对环境造成的污染，房屋钢结构材料可100%回收，其他配套材料也可大部分回收，符合当前环保意识；所有材料为绿色建材，异形钢结构雕塑，满足生态环境要求，安康异形钢结构，有利于健康。

舒适性

轻钢墙体采用高效节能体系，具有呼吸功能，可调节室内空气干湿度；屋顶具有通风功能，可以使屋内部上空形成流动的空气间，保证屋顶内部的通风及散热需求。

快捷

全部干作业施工，不受环境季节影响。一栋300平方米左右的建筑，只需5个工人30个工作日可以完成从地基到装修的全过程。

环保

材料可100%回收，真正做到绿色无污染。

节能

全部采用高效节能墙体，保温、隔热、隔音效果好，可达到50%的节能标准。

异形钢结构雕塑-安康异形钢结构-西安金百灵实业由西安金百灵实业有限公司提供。异形钢结构雕塑-安康异形钢结构-西安金百灵实业是西安金百灵实业有限公司（www.xajblsy.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李。