## 康明斯500kw柴油发电机组厂家直销

| 产品名称 | 康明斯500kw柴油发电机组厂家直销                 |
|------|------------------------------------|
| 公司名称 | 山东源宇动力设备有限公司                       |
| 价格   | .00/个                              |
| 规格参数 | 发电机材质:全铜<br>发电机属性:无刷<br>发电机组配置:自动化 |
| 公司地址 | 寒亭区清源街以北寒亭街道毛家埠以东200米路<br>北        |
| 联系电话 | 15753681668                        |

## 产品详情

## 电气检修

要进行柴油发电机组的电气安全检修,首先所有可以锁定的屏,在柴油发电机组不运行时应锁定,钥匙要由专人掌管,不要将钥匙留在锁孔中。

紧急情况下,全体人员必须能够运用正确的治疗电击的方法。从事此项工作人员最好是经过培训并被认 可的。

无论谁在工作时连接或断开电路的任何一部分都必须使用绝缘工具。

接通或断开电路前,必须保证电路安全。

不允许有金属物体搁在柴油发电机组发动机起动马达电池上或留在接线端子上。

当强电流流向电池终端时,不正确的连接会引起金属熔流。任何从电池正极的引出线,必须经过保险(柴油发电机组的启动马达的接线除外),再引向控制设备,否则一旦短路将引起严重的后果。

500KW重庆康明斯(CCEC CUMMINS)系列柴油发电机组技术规格参数

机组型号 连续功率机组 YYDL500GF 额定功率 连续功率(Kw) 500千瓦 机柴输出电压(VAC) 400V/230V 油发输出电流(Amp) 900A 电机100%负荷 燃油消耗率g/kwh 205 组 连续运行时 机油消耗率k/h < 1.9 噪声dB(A)LP7m 95

外形尺寸 长×宽×高(mm) 3600×1600×1850

| 净重(Kg)                | 3650                               |
|-----------------------|------------------------------------|
| 柴油品 牌                 | 重庆康明斯(CCEC CUMMINS)                |
| 发动型 号                 | 上次線引架(GOLO GOWWIN NO)<br>KTAA19-G6 |
| 机 柴油机功率(Kw)           | 500千瓦                              |
| 缸数                    | 6                                  |
| 额定转数(rpm)             | 1500                               |
| 缸径×行程(mm)             | 159*159                            |
| 冷却方式                  | 封闭式水循环冷却                           |
| 启动方式                  | DC24V电启动                           |
| 供油方式                  | 直喷式                                |
| 调速方式                  | 电子调速                               |
| 压缩比                   | 0.542361111                        |
| 进气方式                  | 涡轮增压                               |
| 交流品牌                  | 上海电机                               |
| 发电型 号                 | 工/母屯がt<br>SH5FS                    |
|                       | 400V/230V                          |
| 机 额定电压(VAC)<br>频率(Hz) | 50                                 |
| 频率(F2)<br>额定功率因数      | 0.8                                |
| 一额足切率囚奴<br>接线方式       |                                    |
|                       | 三相四线/Y型接法                          |
| 稳态电压调整率(%)            | ±1                                 |
| 瞬态电压调整率(%)            | +20~-15                            |
| 稳态频率调整率(%)            | 0~5                                |
| 瞬态频率调整率(%)            | +10~-7                             |
| 电压波动率(%)              | 0.5                                |
| 频率波动率(%)              | 0.5                                |
| 负荷突变频率稳定时间(s)         | 3                                  |
| 负荷突变电压稳定时间(s)         | 2                                  |
| 波形失真率                 | 5                                  |