

自干型单组份TPU油墨生产厂家

产品名称	自干型单组份TPU油墨生产厂家
公司名称	深圳市福海科技有限公司
价格	.00/KG
规格参数	品牌:福海 规格:1KG/罐 产地:深圳
公司地址	深圳市龙华新区观澜街道大和社区大和路266号 四楼
联系电话	0755-28027961 15818653596

产品详情

TPU油墨

一.油墨特点：油墨高光亮，流平性好，高耐酒精，对TPU材料有良好的附着力，单组份可自干

二.适印材料：TPU，PVC，

三.技术参数：

1.粘度：15000-30000CPS；

2.细度：3um；

3.光泽：彩色70°、黑色60°、白色60°；

4.过网性能：77—160T；

5.表干时间：自然挥发5—10分钟；

6.实干时间：自然挥发3-5小时；

7.烘烤：60°-70° 20分钟；

8.耐酒精500g力来回超过200次左右，耐磨擦1000g来回超过35次左右，严格测试时间自干24小时；

四．稀释剂的选择：

- 1.丝印开油水：FH-03慢干
- 2.丝印开油水：FH-12特慢干；
- 3.移印开油水：FH-02；
- 4.喷涂开油水：FH-05
- 5.洗网水： FH-18

五．注意事项：

- 1.使用前充分搅拌，用后随时封闭；
- 2.搅拌时加开油水10-20%，稀释到印刷粘度；
- 3.网板塞网时可用洗网水清洗；
- 4.不得与其它类型油墨混合使用；
- 5.需多色套印时，应等前面印的颜色表干后再套印下一颜色，一定待油墨完全干燥后再进行包装；
- 6.根据气候变化，请远离火源，避光环境存放，环境温度18-28 为宜。

六．应急处理措施：

- 1.如浸溅到皮肤或眼部立即用清水清洗，严重者就医；
- 2.灭火急救措施：用干粉、泡沫灭火器或沙子灭火。