

四不像自卸运输车 矿用防爆运输车 低矮型运矿车 厂家直销

产品名称	四不像自卸运输车 矿用防爆运输车 低矮型运矿车 厂家直销
公司名称	山东卡希尔工程机械设备有限公司
价格	2.50/台
规格参数	6T:39000R 8T:46200R 10T:52250R
公司地址	山东省济宁市济宁经济开发区S319与嘉合路交汇处向东150米路北（注册地址）
联系电话	15265785762

产品详情

四不像车的轮胎通常有几种磨损情况？四不像车的工作环境比较恶劣，因此该车辆的车胎非常容易经常会出现不同程度的磨损，而且磨损的情况一般为三种，分别是定点磨胎、锯齿形磨损、磨胎冠/胎肩。每一种磨损情况都与地形以及工作人员的驾驶习惯有一定的关系，如果轮胎耗损非常厉害需要请专业的人士对车辆进行一次彻底的检查。

1、定点磨胎：转动轮胎，看是否每次都停在同一部位，则车辆的动平衡有问题，可能是制动鼓壁厚相差较多（可在稍后将轮胎卸掉后将制动鼓用螺栓固定后再转动试一下来确定，也可用百分表固定在车轴上直接打外圆跳动 2mm，跳动走超差的应更换）。再拆开防尘盘，检查制动鼓的内圆是否失圆（此时失圆应不大于0.5mm），如发现失圆，再将轮胎拆下后，将制动鼓固定后，查内圆跳动情况，两次相差数据较大，则属于钢圈问题，应调换钢圈；数据相差不大，一般是抽动鼓失圆，应更换制动鼓或镗鼓。以上检查未发现有问题时，应检查悬架系统是否有问题，在车辆正常装载时，悬架的平衡臂应基本水平。由于牵引车高度的不同，悬架系统与主车不匹配，车轴轴荷受力不均，受力小的车轴在制动时容易抱死，由于制动鼓在使用过程中多少有一点失圆，因此在某一点抱死的几率相对较高，造成定点磨损，遇到此情况时应找车辆厂进行检查、调整。

2、锯齿形磨损：是指轮胎的胎肩部位，花纹波浪形的磨损。形成的原因是车辆在行驶时，轮胎前进和方向与车辆行驶的方向有一定的夹角，轮胎要保持与车辆的行驶方向一致，就需要不断地校正方向。如果车的前轴，出现此问题，说明该轴的两端与牵引销中点未形成的等腰三角形，即车的轴线与车轴的轴线不垂直；若前轴无异常，而后面的轴异常，则说明后轴与前轴的轴距不等，需重新调整至2mm以内，（注意检查时，车辆应停在较平整的场地上，且车辆要在直线方向上前后移动几次），同时要检查U形螺栓是否松动，拉力杆胶套是否损坏。如果车辆在行驶时，有甩尾现象，则牵引销安装的位置可能不在车的轴线上，需到车辆厂检查调整。

另外，如果轮胎的两边都出现较严重的情况，则说明车轴固定不好，即拉力杆胶套磨损或U形螺栓松动，在车辆左转或右转时后，会分别磨轮胎的两边。另外，轴承游隙偏大，也会出现此种磨损。

3、磨胎冠/胎肩：胎面中部严重磨损（胎冠磨损），是由于轮胎气压长期偏高、轮胎胎面过宽、轮辋过窄造成，胎面两侧严重磨损（胎肩磨损），是因轮胎气压长期偏低、轮胎胎面过窄、轮辋过宽造成，对此类问题应经常检查胎压，选择合适的钢圈。

济宁鲁之冠工程机械有限公司位于孔孟之乡的济宁任城区经济开发区，是集研发、生产、销售于一体的生产制造厂家，我公司专业生产各种履带运输车、矿用四轮车、农用四不像车、四驱爬山王、农用三轮车、小型挖掘机、带吊的车辆、混凝土搅拌罐车、后八轮工程车、订制特殊用车、各种四不像车订制底盘等，整车均可订制。产品具有马力大、占地小、小巧灵活、使用方便、节能降耗，便于操作安全可靠，适用多种环境等特点，也深受深受中小型短途运输企业和个体运输户的欢迎。欢迎新老客户来厂考察咨询！