

# 金路泽厂家销售高压油管油管总成

产品名称	金路泽厂家销售高压油管油管总成
公司名称	衡水金路泽橡塑科技有限公司
价格	12.50/米
规格参数	金路泽:金路泽 多种:多种 河北:河北
公司地址	河北省衡水市景县杜桥镇工业区
联系电话	15932301888

## 产品详情

### 蒸汽管种类

#### 一、夹布蒸汽胶管：

- 1、用途：适用于输送不高于150 的饱和蒸汽或过热水。
- 2、特点：胶层具有良好的耐热性能，胶管的爆破压力不低于工作压力的10倍。

#### 铠装夹布蒸汽胶管：

- 2、特点：胶管外表面缠绕镀锌金属螺旋线，能有效地增加管体强度，提高承压能力。适用于工作条件复杂，对安全作业有较高要求场合使用。

#### 二、四氟管：

1、用途：广泛应用于化工、机械、电子、电器、军工、航天、管道、石油、纺机、电绝缘、环保等经济领域。

2、特点：外观组织细密，无机械杂质强度高，具有优良的化学稳定性，耐腐蚀、密封性、自润滑不粘性、电绝缘性和优良的抗老化能力，可在-60~250℃长期使用，具有可靠优良的耐腐蚀性，用于输送高温下的强腐蚀介质。并可加工成O型、S型、E型等形状，质量有保证。

.耐高温、耐腐蚀、耐高压

由于本产品采用特制高档聚四氟乙烯软管、耐高温编织网与日本先进技术不锈钢双扣螺旋软管，适用于高温、腐蚀、高压的特殊环境。

本产品可在3kg/cm<sup>2</sup>的气压下软管内部可以承受250℃高温蒸汽，同时表皮温度不超过60℃，保证作业安全。

本产品可以在10kg/cm<sup>2</sup>蒸汽压力下正常使用。

.重量轻、柔软性强

本产品经特殊装配处理，全长2m(包括两端接头)的软管仅重500克。大大减轻操作人员的工作强度，同时柔软度强，自由弯曲，绝对不打死褶阻碍通气。

.抗破坏性强

本产品由于采用日本先进技术不锈钢双扣自锁螺旋软管保护，可以承受180kg拉力，正常使用过程中绝无损坏。

.经久耐用

综合本产品优点，使使用寿命大大超过现有各类蒸汽软管，长时间使用不必进行更换，极大降低使用成本，提高使用效率，经济实用。

### 三、不锈钢耐压金属软管：

1、用途：广泛用于航空、航天、石油、化工、冶金、电力、造纸、木材、纺织、建筑、医药、食品、烟草、交通等行业。

2、特点：耐腐蚀、耐高温、耐低温（-196 ~+420 ），重量轻、体积小、柔软性好。

### 四、硅胶管：

直径4-50MM范围内任意长度，耐寒冷、耐高温、无毒无味符合食品卫生，外加玻璃纤维之硅胶管，其防潮和耐压性能更强。可耐温300 ，主要规格为内径9.5和12.7，壁厚3.5，压力 0.3MPa，用于蠕动泵口通过泵头滚碾泵管产生真空并驱动液体流动。

高压油管由钢丝缠绕骨架层和内外耐油、耐腐蚀合成橡胶组成高压，用于工程机械液压油管、海底天然气、的输送。 分类;高压钢丝编织胶管、高压钢丝缠绕胶管、大口径高压胶管、钢丝（纤维）增强尼龙弹性体树脂高温软管、聚氨酯胶管。 结构：高压油管由钢丝缠绕骨架层和内外耐油橡胶、耐腐蚀合成橡胶、耐风化特种用途：用于挖掘机、装载机、侧翻机、液压助力、液压支架、水泥输送管、农业灌溉胶管、工程机械液压油管、

氧气乙炔胶管

### 夹布胶管

该产品包括输吸油胶管，蒸气胶管，喷砂胶管，输吸酸碱胶管，食品胶管，吹氧胶管各种异型胶管等。广泛用于机械，化工、石油、冶金、食品等行业。夹布胶管性能及技术参数 名称 内径(mm)

性能及用途 备注1:输吸水胶管 13-305 常温下输送水及一般中性液体,工作压力0.3-0.7Mpa 2:空气胶管 19-102 常温下输送压缩空气及其他惰性气体,工作压力0.6-2.5Mpa 3:蒸气胶管 13-64 输送170度以下的饱和蒸气或过热水,工作压力为蒸气0.35Mpa,热水0.8MPa 4:输吸酸碱胶管 13-305 常温下输吸稀酸 碱溶液,工作压力0.5-0.7MPa 输送浓酸时内胶层可用丁基胶,布层采用玻璃纤维5:耐磨喷砂胶管 19-64 风压喷砂软管,工作压力为0.63MPa 水泥罐车用管也可按此生产6:输吸油胶管 25-305 常温下输吸汽油、机油、煤油、柴油、润滑油及其他矿物油,工作压力0.6-1.2MPa 也可采用外铠结构7:吸砂胶管 25-305 吸引铁砂或其他矿砂 8:氧气胶管 5-13 气焊机输送氧气用,工作压力2.0MPa 9:乙炔胶管 5-13 气焊机输送乙炔用,工作压力0.3MPa 10:充气胶管 5-8 供轮胎、自行车胎充气用,工作压力1.2MPa 11:喷雾胶管 5-25 输送农药溶液,工作压力1.0-8.0MPa 12:输吸食品胶管 13-305 吸引奶类、酒类、食用油类及液体饮料,工作压力为0.5-0.8MPa 13:制孔胶管 25-40 桥梁公路等工程建筑制孔用,承受拉力为1.5-30Kg/根 外层胶具有良好的撕拉性能14:(吸)泥胶管 196-900 挖泥船排(吸)泥沙用,工作压力为0.4-0.5Mpa 根据设计需要可带有法兰接头15:尼纶线缠绕吹氧胶管 51-127 纯氧顶吹转炉用挠性连接管,工作压力为1.5MPa,也可采用钢丝纺织扣压式,工作压力可达8MPa 两端硫化金属法兰,外有石棉保护层16:水箱弯管 25-102 机车水箱输水用 167:钻探胶管 51-102 耐压、耐磨、耐油,用做钻进机鹑劲管水龙头与立管法兰之间的挠性连接管,工作压力为10-30MPa 两端有金属接头。