

## PA66台湾长春 欢迎与我们联系

产品名称	PA66台湾长春 欢迎与我们联系
公司名称	上海市达双贸易有限公司
价格	.00/KG
规格参数	PA66台湾:PA66台湾长春
公司地址	上海市奉贤区
联系电话	13818489196

## 产品详情

PA66台湾长春 欢迎与我们联系 PA66,货源充足 质优价廉 量大从优,并能提供相关的加工技术指导,SGS,MS DS,用途级别,性能指标,质量环保认证和价格信息,详情请来电洽谈!

PA66台湾长春一级代理商, PA6台湾长春

品牌:南亚、长春国内连锁代理商

热销台湾长春PA66:

台湾长春尼龙PA66 20G3,

台湾长春尼龙PA66 20G3-104台湾长春,

台湾长春尼龙PA66 20G3-201台湾长春,

台湾长春尼龙PA66 20G6-104台湾长春,

台湾长春尼龙PA66 20G7-201台湾长春,

台湾长春尼龙PA66 21G5-201台湾长春,

台湾长春尼龙PA66 21G5-104台湾长春.

PA6 台湾长春10G3 15%玻纤增强 高机械强度或高抗热变形温度需要的零件,如马表外壳吹风机集风口

PA6 台湾长春 10G6 30%玻纤增强

聚酰胺6或尼龙6 ( PA6 )

分子式 :  $[-NH-(CH_2)_5-CO]_n-$

性状 : 半透明或不透明乳白色结晶形聚合物

特性 : 热塑性、轻质、韧性好、耐化学品和耐久性好

燃烧鉴别方法 : 蓝底黄火焰, 烧植物味

溶剂实验 : 耐环己酮和芳香溶剂

密度 :  $1.13\text{g/cm}^3$

熔点 : 215

热分解温度 :  $>300$

平衡吸水率 : 3.5%

具有良好的耐磨性、自润滑性和耐溶剂性。

密度 : ( $\text{g/cm}^3$ ) 1.14-1.15

熔点 : 215-225

拉伸强度 :  $> 60.0\text{Mpa}$

伸长率 :  $> 30\%$

弯曲强度 :  $90.0\text{Mpa}$

缺口冲击强度 : ( $\text{KJ/m}^2$ )  $> 5$