

水性镜面高光油印刷可代替磨光效果和水性UV

产品名称	水性镜面高光油印刷可代替磨光效果和水性UV
公司名称	深圳市飞州牛实业有限公司
价格	20.00/kg
规格参数	外观:乳白色半透明液体 光泽度:88 ± 5 (60度光泽仪) 包装:50KG/120KG/2
公司地址	深圳市龙岗区坪地镇四方埔牛眠岭工业区第一幢一层
联系电话	13265209523 13530096625

产品详情

水性镜面高光油是一款环保型水性产品，该产品光泽度高，镜面效果好，可用于代替磨光效果和水性UV，光滑度好，附着力强，透明度高，搞刮，抗擦性强，耐候性优，可赋予印刷品优良的镜面效果。

水性镜面高光油的产品质量指标：

外观：乳白色半透明液体

固含量：45 ± 3%

光泽度：88 ± 5 (60度光泽仪)

粘度：23秒 ± 5，25 涂4#杯 (可根据客户具体要求调整粘度)

PH值：8.0 ± 0.5

抗粘性：优

包装：50KG/120KG/200KG/塑胶桶

保质期：6个月

常规稀释剂：水或乙醇

洗涤：停机时请及时用水清洗。干结的光油，可使用专用的清洗剂来洗涤或异丙醇/乙醇来清除。

水性镜面高光油的干燥方式及稀释要求：

干燥方式：可采用红外线烘干、热风或发热管加干燥，烘干设备温度不低于80 或调至适合的烘干温度(应视具体情况而定)。

稀释要求：1、可依据纸张的质量及产品表面的上光质量要求来适量稀释光油的粘度。2、建议加水稀释不能超过光油的10%（如：稀释过度会影响其光泽度/耐磨性/流平性）。