

# 单台或多台锅炉除渣选ZKC型重型框链除渣机

产品名称	单台或多台锅炉除渣选ZKC型重型框链除渣机
公司名称	泊头市科维矿山运输机械厂
价格	20000.00/台
规格参数	仲恺:泊头 zkc810:zkc810*15米 泊头:开发区
公司地址	泊头市西环路
联系电话	0317-8220272 17731770714

## 产品详情

ZKC型重型框链除渣机是一种连续工作的输灰渣设备。在充满水的灰渣槽中，循环运行的链条，贴在铺有铸石板的灰渣槽内滑动，将胡渣带走。该机型分两种结构，一种肆全部槽体用钢板制成；一种是水平槽体用混凝土灌注（该部分有土建专业施工），倾斜段用钢板制成。该你刮板链条是有框链节与硝轴连接而成的，链节是用铸钢件精铸而成。托辊用无缝q风管制成。其头尾轮是用铸钢件精铸成型，尾部轴承是用耐磨的稀土尼龙制成的滑动轴承，而头部则采用双列圆柱滚子调心轴承。该机具有结构简单，使用寿命长，工作可靠，日常维修量极少等特点。

### 1、应用范围

ZKC型除渣机可广泛应用于1-75t/h总蒸发量的锅炉的单台或多台锅炉除渣。该机倾角 18°（超过18°是需加压链轮）。

### 二、技术参数

名称

配套锅炉

1-4t/h

4-6t/h

6-10t/h

10-20t/h

20-75t/h

75-150t/h

75-300t/h

锅炉总蒸发量 ( t/h )

18

35

60

100

160

250

300

除渣量 ( t/h )

0.8

1.6

2.7

4.5

7.2

11.3

13.5

链条速度 ( m/min )

2-2.5

2-2.5

2-2.5

2-3

2.5-3.5

2.5-3.5

2.5-3.5

链条规格 ( mm )

260\*200\*80

300\*200\*80

400\*200\*80

500\*200\*80

600\*200\*80

800\*200\*80

1000\*200\*80

倾斜度 ( ° )

0-20 °

0-20 °

0-20 °

0-20 °

0-20 °

0-20 °

输送长度 ( m )

30

40

50

60

70

80

100

功率范围 ( km )

2.2-7.5

2.2-7.5

4-7.5

4-11

4-15

7.5-15

7.5-22

铁渣槽型

R

5-12000

5-12000

5-12000

5-12000

5-12000

5-12000

H1

700-900

700-900

700-900

700-900

700-900

700-900

H2

500-600

500-600

500-600

500-600

500-600

500-600

B

500

500

600

700

800

1000

1200

水泥槽加钢槽型

5-12000