

UPVC翻板式法兰底阀 塑料法兰底阀 DN200

产品名称	UPVC翻板式法兰底阀 塑料法兰底阀 DN200
公司名称	盖米阀门工业（福建）有限公司
价格	400.00/个
规格参数	
公司地址	福建省泉州市丰泽区津霞街246号广益花园C2幢501
联系电话	0595-23383330 13489223308

产品详情

UPVC翻板式法兰底阀

规格：4"--6"（DN100-DN400 / 110mm—160mm）

标准：DIN/ANSI/JIS/CNS

工作压力：150 PSI

开启压力：4-8 PSI

操作温度：PVC（0~55℃）；CPVC & PP（0~95℃）

材质：PVC，CPVC，PP

产品耐酸耐碱耐高温，广泛应用于化工、废水污水处理、电厂建设、PCB生产线、重酸碱行业、净水处理工程等多种行业。

产品为全塑产品，没有任何金属配件。

序号

名称

材质

数量

单位

01

下本体

PVC

1

pcs

02

上本体

03

阀瓣

04

密封垫

EPDM

05

Oring圈

06

螺栓

SUS304

以型号为准 (8-12)

07

螺栓垫片

08

螺母

09

网罩

10

牙扣

UNIT : MM

SIZE

d

d1

d2

D

L

L1

ANSI

DIN

JIS

CNS

ANSI

4" (100)

95

116.76

110.45

114.7

115.00

114.10

109.90

113.98

113.80

250.00

348.00

84.50

5" (125)

125

141.81

140.50

140.8

141.00

140.20

140.10

139.70

265.00

410.00

85.00

6" (150)

150

168.83

160.50

166.20

168.00

160.20

165.30

164.60

290.00

445.00

86.50

