

大连海峰TDS-100手持式超声波流量计传感器

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 大连海峰TDS-100手持式超声波流量计传感器 |
| 公司名称 | 大连海峰伟业仪器发展有限公司 |
| 价格 | 22900.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:海峰 型号:TDS-100H 精准度:1级 |
| 公司地址 | 大连市甘井子区张前路588号 |
| 联系电话 | 4006651992 15998551030 |

产品详情

大连海峰，大连海峰公司，大连海峰外缚传感器参数

外缚式传感器是将传感器直接捆绑在被测管道的外表面从而实现流量测量的一种安装方式，具有与管径无关、安装简单、无需停产、无压力损失等特点

| 技术参数 | 标准S2型 | 标准M2型 | 标准M3型 |
|---------|---|--------------|----------------|
| 适用管径 | DN15 ~ DN100 | DN50 ~ DN700 | DN300 ~ DN1200 |
| 材 质 | 特殊高温材料 | | |
| 工作频率 | 1MHz | | |
| 安装方法 | V (N、W) 法 | V、Z法 | Z法 |
| 标 定 | 整机配对标定 | | |
| 磁 性 | 有 | | |
| 适用温度 | 0 ~ 160 | | |
| 防护等级 | IP68 (可浸水工作，水深 3米) | | |
| 外形尺寸 | 45 × 30 × 30 | 60 × 45 × 45 | 80 × 60 × 60 |
| 质量(克/对) | 75 | 250 | 400 |
| 介质种类 | 水、海水、污水、酒精、各种油类等能传导超声波的单一、均匀、稳定的液体。 | | |
| 介质浊度 | 20000ppm且气泡含量小 | | |
| 适用管材 | 碳钢、不锈钢、铸铁、铜、PVC、铝、玻璃钢等均匀质密的管道，允许有衬里。 | | |
| 管道衬材 | 环氧沥青、橡胶、灰浆、聚丙烯、聚苯乙烯、胶木、聚四氟乙烯等。 | | |
| 信号电缆 | SEYV75-2型专用屏蔽电缆，单根可加长到200米，布线时电缆应外加金属套管以增加抗干扰性，电缆不要与高压电缆并行，尽量避开变频器等干扰源。 | | |