

重庆销售美国瀚森强力瓷砖胶用丁苯胶粉PSB150

产品名称	重庆销售美国瀚森强力瓷砖胶用丁苯胶粉PSB150
公司名称	重庆海誉化工产品有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:瀚森 型号:PSB150 产地:美国
公司地址	重庆市大足区龙水镇永益路192-28号
联系电话	023-43389822 15310411116

产品详情

一、PSB150丁苯胶粉产品简介

产品类型：丁二烯和苯乙烯共聚物树脂，呈可再分散的粉末状

产品形态：白色粉末

二、产品参数

性质	单位	数值范围	测试方法
固含量	%	99 ± 1	ISO 1625
600 时灰分	14 ± 2	内部	
粉末的典型性质			
堆积密度	g/cm	约0.5	ISO 8962
平均粒径	μ m	约85	
固含量为50%水分散体的典型性质			
*低成膜温度		约8	ISO 2115

三、PSB150丁苯胶粉应用

PSB150丁苯胶粉特别适用于石膏基材料和低活性水泥基体系。

四、PSB150丁苯胶粉特性

AXILAT PSB 150为水可再分散性粉末，掺入干混砂浆中用于改善：

1、新拌砂浆的工作性

- 2、对传统基材的粘结力
- 3、力学性能（柔性，耐摩擦，内聚力等）
- 4、PSB150丁苯胶粉的粒径较细，具有高粘接力，因此能显著提高粘结性能
- 5、环保（不含增塑剂，溶剂及APEO）

五、PSB150丁苯胶粉用途

- 1、石膏基材料（胶粘剂，腻子，找平层，接缝砂浆等）
- 2、低反应活性水泥基体系
- 3、高生态环境要求体系
- 4、外墙抹灰
- 5、修补砂浆
- 6、墙纸胶
- 7、瓷砖胶粘剂

六、PSB150丁苯胶粉包装

PSB150丁苯胶粉的标准包装为重量25 kg的多层纸袋装，每1000 kg为一托盘。或者 1000 kg 的聚丙烯塑料大袋。

七、PSB150丁苯胶粉储存期及存储条件

PSB150丁苯胶粉为热塑性产品，因此过高的温度及托盘过度堆积产生的压力有可能造成粉末的结块，从而影响粉末的可再分散性。为了保证PSB150丁苯胶粉保持良好的性能，应采取以下措施：

- 1、将未开封的包装袋置于干燥且温度低于30 的地方。
- 2、勿过度堆积托盘。

在以上存储条件下，PSB150丁苯胶粉可存放9个月，期间性能无明显变化。