

出售卧式搅拌机 卧式搅拌机 意美特

产品名称	出售卧式搅拌机 卧式搅拌机 意美特
公司名称	泰安意美特机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省新泰市谷里镇小新兴村西
联系电话	18453815999

产品详情

饲料粉碎搅拌机的初次使用

饲料粉碎搅拌机是养殖行业中非常重要的一种设备，刚开始这种设备主要用于饲料加工厂，随着生活水平提高，人们饲养动物越来越多，去购买饲料成本太高，为了解决这种情况，很多大的养殖厂都会购买饲料粉碎搅拌机，自行进行加工以减少成本浪费。那么在初次使用饲料粉碎搅拌机时应该注意哪些事情呢？

首先这里要说的是，通常购买过饲料粉碎搅拌机以后，大多都会安装好后再进行销售，有些在运送到养殖厂后，需要先进行空转，以保证饲料粉碎搅拌机的正常使用。其实也会进行试运行，以保证它的运行安全。

另外就是当饲料粉碎搅拌机长期不用，出售卧式搅拌机，当再次使用时应该注意以下事项：

一、如果是放置在露天环境的饲料搅拌机，求购卧式搅拌机，应该首先检查机体及连接轴、轴承部位是否有生锈的情况。如果有，需要及时的用砂纸清理。并在使用前在轴承部位涂上适量的润滑油以保证机器的正常运转。

二、检查车间各个电路是否正常，是否有漏电现象。

三、在使用饲料搅拌机之前，应该先清理出机体内的杂物之后，先让机器空转一段时间。保证机器能够平稳的运转之后，再将饲料原料混合倒入料仓。

卧式搅拌机

注意饲料的搅拌顺序和加工时间的控制

饲料的搅拌顺序：使用立式TMR搅拌机时，饲料的搅拌顺序是：长草类(羊草、苜蓿草、燕麦草等) 青贮饲料(青贮玉米、大麦) 副料(棉籽、甜菜粕、啤酒糟等) 配合精料 水。

对总量超过350公斤的长草类饲料：搅拌机在投草料就开启；

2、对少于350公斤的长草类饲料：搅拌机在投完所有饲料才开启；

3、对于饲料总量少于1吨的，搅拌时间为4分钟；

4、饲料总量大于1吨的，搅拌时间为6分钟。

搅拌机的使用安全

双轴搅拌机：它包括彼此平行的第yi和第二搅拌轴、搅拌叶片和卧式搅拌桶，所述搅拌叶片从第yi和第二搅拌轴向四周伸出，并在轴向依次等距排列而在圆周方向依顺时针或逆时针彼此相差一固定角度，使在第yi和第二搅拌轴上的搅拌叶片分别形成旋向相反的螺旋状排列；所述第yi和第二搅拌轴彼此同步转动并且其叶片交错通过由该第yi和第二搅拌轴轴线所确定的平面；在所述搅拌桶一端的顶部设有进料口，卧式搅拌机，而在所述搅拌桶另一端的底部设有出料。采用这种结构，搅拌机的搅拌叶片在搅拌干粉砂浆的同时将干粉砂浆从进料口排向出料口，从而实现生产的连续，有效的提高了生产效率。

使用安全

1、搅拌机应设置在平坦的位置，用方木垫起前后轮轴，使轮胎搁高架空，以免在开动时发生走动。

2、搅拌机应实施二级漏电保护，上班前电源接通后，必须仔细检查，经空车试转认为合格，方可使用。试运转时应检验拌筒转速是否合适，一般情况下，空车速度比重车（装料后）稍快2~3转，如相差较多，应调整动轮与传动轮的比例。

3、拌筒的旋转方向应符合箭头指示方向，如不符实，应更正电机接线。

4、检查传动离合器和制动器是否灵活可靠，钢丝绳有无损坏，轨道滑轮是否良好，周围有无障碍及各部位的润滑情况等。

5、开机后，经常注意搅拌机各部件的运转是否正常。停机时，经常检查搅拌机叶片是否打弯，螺丝有否打落或松动。

6、当混凝土搅拌完毕或预计停歇1h以上，除将余料出净外，应用石子和清水倒入拌筒内，开机转动，把粘在料筒上的砂浆冲洗干净后全部卸出。料筒内不得有积水，以免料筒和叶片生锈。同时还应清理搅拌筒外积灰，使机械保持清洁完好。

7、下班后及停机不用时，应拉闸断电，并锁好开关箱，以确保安全。

出售卧式搅拌机-卧式搅拌机-意美特(查看)由泰安意美特机械有限公司提供。行路致远，砥砺前行。泰安意美特机械有限公司（www.sdtjx.cn）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为畜牧、养殖设备及用具较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!