

80型桥梁伸缩缝专用胶条说明书

产品名称	80型桥梁伸缩缝专用胶条说明书
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	24.00/米
规格参数	品牌:天鹏 型号:80型 产地:河北
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

我公司生产的双孔，三孔橡胶伸缩缝就是利用橡胶剪切量低的原理设计制造而成，由橡胶的剪切变形来适应桥面的伸缩位移，且水平（拉伸与压缩）反力小，对桥跨结构有利。防水性良好。本品耐老化，耐磨橡胶加工而成，能经受车辆的反复荷载，使用寿命长。可适用于旧桥更换，又可供新桥修建时选用。

桥梁伸缩缝胶条装置型号选择1、桥梁的横断面图(包括横坡、人行道、安全带、栏杆的位置及尺寸).2、桥梁伸缩缝的施工实施时间及安装时温度的变化幅度。3、用户有特殊要求应明确注明。(注：如用户不提供定位值，则生产公司一律按产品的额定zui大伸缩量一半定位出厂)桥梁伸缩缝胶条装置运输与包装伸缩缝装置应根据分类、规格及货运重量规定成套包装，可采用不同的包装方式。不论采用何种包装方式，都应捆扎包装平整、牢固可靠，如有特殊要求，可由厂方与用户协商确定。包装箱外应注明产品名称、规格、体积、重量及储存、运输时的注意事项。箱内应附有产品合格证。技术文件须用塑料薄膜装袋封口。

城市规划设计院村镇所主任研究员介绍，此次他们所负责的柏林寺村位于湖北省红安县，村子人口严重老龄化。为了更好的引导老年人，设计师们从3个方面入手，先是与老人们进行深入交流，沟通感情；然后带领老人参观已经建成的示范村；后设立微信平台，与老人们外出打工的儿女进行沟通，通过亲人进行劝导。基础新闻 揭阳桥梁伸缩缝胶条更换（旧桥改造）有限公司基础新闻 揭阳桥梁伸缩缝胶条更换（旧桥改造）有限公司基础新闻 揭阳桥梁伸缩缝胶条更换（旧桥改造）有限公司焊接时可以间隔一个焊一个，然后再将另一侧的锚固钢筋按上述步骤焊接。当伸缩装置确认固定好后，夹具便可以取下，然后将其余的未焊锚固钢筋与预埋钢筋完全焊接，使伸缩装置可靠锚固。注意：基础新闻 揭阳桥梁伸缩缝胶条更换（旧桥改造）有限公司基础新闻 揭阳桥梁伸缩缝胶条更换（旧桥改造）有限公司

伸缩缝与锚固钢筋焊接 焊接时间要根据设定的伸缩间隙宽度，在中与设计要求的温度合适的时段内进行。沿伸缩装置的一端依次将伸缩装置两侧的配套锚环与锚筋每隔2~3个锚固筋先点焊，点焊完成后全面检验一下伸缩装置的平整度、顺直度、高程等项目，合格后再进行焊接。伸缩缝固定后对其标高再复测一遍，确定在临时固定过程中未出现任何变形、偏差后，把异形钢梁上的锚固钢筋与预埋钢筋在两

侧同时焊牢，好一次焊牢。如有困难，可先将一侧焊牢，待达到预定的安装气温时，再将另一侧全部焊牢。在焊接的同时，随时用3米直尺、塞尺检测异形钢梁的平整度。平整度控制在0~1mm之间，以避免出现跳车现象。焊接人员数量配置要合理，焊接时间要尽量缩短，在全部焊接工序完成后要及时拆除夹具、解除伸缩缝与吊缝装置，放松后再进行一次全面质量检验，如不符合要求则需重新调整。焊接完成后绑扎钢筋。混凝土浇筑及养生水泥砼浇筑完成后，然后覆盖土工布，严格洒水养生，养生期不少于7天。养生期间严禁车辆通行。经过养生，水泥砼强度达到设计强度的50%以上后，可安装橡胶密封条，安装前必须把缝内充当模板的泡沫板、纤维板、漏浆的砼硬块全部掏干净后，嵌入橡胶条