

# 10T丝杆升降机 SWL 许昌丝杆升降机

产品名称	10T丝杆升降机 SWL 许昌丝杆升降机
公司名称	上海绪坤传动科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	(原上海奉贤南桥)上海市金山区兴塔口工业区S36兴塔出口左转500米
联系电话	13918341521

## 产品详情

丝杠升降机在选型时需要注意的事项：

要考虑丝杆升降机的负荷。选择升降机时无论是静载、动载，还是冲击载都不能超过其允许承受的较大载荷，要根据安全系数、使用行程、校对丝杆的稳定性选择具有充分容量的升降机。确定升降机的速比，丝杆升降机速比一般分为普通和慢速，这个需根据实际使用情况计算确定。蜗轮丝杆升降机无论是静载、动载还是冲击载都不能超越其允许接受的较大载荷，池州锥齿轮升降机，10T丝杆升降机，必定要根据安全系数、运用行程、校正丝杆的稳定性选择具有充分容量的升降机。升降机作业时外表其减速部外表温度应控制在 $-15^{\circ}\text{C}\sim 80^{\circ}\text{C}$ 的范围内，保证活动螺母的外表温度也在这个范围内。还有注意升降机的使用条件和运行时间。升降机运行时表面温度应控制在 $-15^{\circ}\sim 80$ 范围内，锥齿轮升降机哪家好，在环境温度低于零摄氏度的时候，由于受润滑油粘性变化的影响，整机效率会下降，因此需选择充足的驱动源。

### 丝杆升降机丝杆升降机

SWL丝杆升降机能够自锁，它按照不同结构分为不同形式：

#### 一、SWL丝杆升降机结构型式

升降机按结构型式分为：1型 - 丝杠同时作旋转运动和轴向移动；

2型 - 丝杠作旋转运动。丝杠上的螺母作轴向移动。

蜗轮丝杆升降机初次测试提升系统不要加载，初次测试没问题可逐渐增加负载，5T丝杆升降机，一定要注意丝杆轴转速与承载的负荷进行搭配，20T丝杆升降机，对于升降机的容许极限载荷、容许外加载荷、容许丝杆轴的旋转速度等项目径向校验，许昌丝杆升降机，如果超过产品的数据将会造成升降机设备整体

的重大损伤。加载的同时检查任何发热点和齿轮箱的温升，升降机在工作时减速部表面温度应控制在-15 C° 到80C° 范围内，确保活动螺母的表面温度也在上述范围内。

SWL10蜗轮丝杆升降机产品特点：

- 1.标准化、系列化
- 2.高速轴可正反两向运转
- 3.适用于低速、低频率的场合，主要构成部件为：精密梯形丝杆副与高精度蜗轮蜗杆副。
4. 低速、低频率：主要用于大负荷、低速与无需频繁工作的场所。
5. 保持载重：梯形丝杆具有自动锁定功能，即使没有制动装置也可保持载重。

注:在受到较大振动，冲击载荷时，可能会使自锁功能失效，此时请外加制动装置。

蜗轮丝杆升降机减速机

QWL1T , QWL2.5T , QWL5T , QWL10T , QWL15T , QWL20T , QWL25T , QWL30T , QWL35T , QWL50T蜗轮丝杆升降机减速机

SWL1T , SWL2.5T , SWL5T , SWL10T , SWL15 T , SWL20T , SWL25T , SWL30T , SWL35T , SWL50蜗轮丝杆升降机减速机

10T丝杆升降机-SWL-许昌丝杆升降机由上海绪坤传动科技有限公司提供。上海绪坤传动科技有限公司 ( www.shxkcd.com ) 位于 ( 原上海奉贤南桥 ) 上海市金山区兴塔口工业区S36兴塔出口左转500米。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前绪坤传动在齿轮中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。绪坤传动取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。绪坤传动全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。