

T字地脚螺栓 安徽地脚螺栓 通硕紧固件价格实惠

产品名称	T字地脚螺栓 安徽地脚螺栓 通硕紧固件价格实惠
公司名称	邯郸市通硕紧固件制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	邯郸市永年区刘营镇朱庄村工业区
联系电话	15733621557

产品详情

地脚螺栓厂，地脚螺栓厂家，地脚螺栓生产厂家

胀锚地脚螺栓往往被用于固定静置的简单设备或辅助设备。胀锚地脚螺栓的安装应该满足下列要求：螺栓中心到基础边缘的距离不小于7倍的胀锚地脚螺栓直径；安装胀锚地脚螺栓的基础强度不得小于10MPa；钻孔处不得有裂纹，注意防止钻头与基础中的钢筋、埋管碰撞；钻孔直径和深度应与胀锚地脚螺栓相匹配。

我们生产的产品规格齐全，价格实惠，产品生产材质选用Q235碳钢、45#，强度等级可到达4.8级、8.8级、10.9级。

地脚螺栓厂，地脚螺栓厂家，地脚螺栓生产厂家

地脚螺栓厂，地脚螺栓厂家，地脚螺栓生产厂家 放置在预留孔中的地脚螺栓，应符合下列要求：

- 地脚螺栓的光杆部份应无油污或氧化皮，安徽地脚螺栓，螺纹部份应涂上少量油脂；
- 地脚螺栓在预留孔中应垂直；
- 地脚螺栓不应碰孔底，螺栓上的任一部位离孔壁的距离不得小于15mm；
- 拧紧螺母后，螺栓应露出螺母，其露出长度宜为2个~4个螺距；
- 螺母与垫圈、垫圈与底座间均应接触良好。

我们生产的产品规格齐全，价格实惠，地脚螺栓厂家，产品生产材质选用Q235碳钢、45#，地脚螺丝，强度等级可到达4.8级、8.8级、10.9级。

地脚螺栓的安装规划 地脚螺栓在基础内松动的处理在近拧紧地脚螺栓时，可能将螺栓拔活，此时应先螺栓调整至原位置，并将螺栓周围的基础铲出足够的位置，然后在螺栓上焊纵横两个U形钢筋，T字地脚螺栓，最后用水将坑内清洗干净并灌浆。

我们生产的产品规格齐全，价格实惠，产品生产材质选用Q235碳钢、45#，强度等级可到达4.8级、8.8级、10.9级。表面处理为本色、镀彩锌、镀白锌、煮黑、镀蓝白锌，从而用于五金、建筑、铁路、机械、钢结构、矿山、交通等各个行业。

T字地脚螺栓-安徽地脚螺栓-通硕紧固件价格实惠由邯郸市通硕紧固件制造有限公司提供。T字地脚螺栓-安徽地脚螺栓-通硕紧固件价格实惠是邯郸市通硕紧固件制造有限公司（www.hdtongshuo.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：谭经理。