

# 多级双吸中开泵 中开双吸泵 千弘泵业公司

产品名称	多级双吸中开泵 中开双吸泵 千弘泵业公司
公司名称	河北千弘泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市安国水泵工业区
联系电话	13292919201

## 产品详情

sh型单级双吸中开泵是一种卧式离心泵，该类型的水泵具有流量范围比IS型的广，扬程不是很高的特点，主要适用于工厂、城市、电站、水利工程、农田灌溉等排水或给水用泵。千弘双吸泵输送的物质固体颗粒杂质直径不能超过10mm，千弘双吸泵泵轴、双吸泵泵头含量不能超过5%。水泵输送的介质温度不能超过80°，入口压力不能超过0.6Mpa。大流量双吸泵、高扬程双吸泵的吸入口和吐出口均在水泵的轴心线下方，8sh-13型双吸中开泵，与轴线垂直成水平方向。维修方便，无须拆卸进、出水管路及电动机，节能、应用范围广。

为了避免原动机超载，中开双吸泵，应先将出口阀门关闭，在泵启动后再慢慢地打开。这样，可以避免原动机启动时，gs型单级双吸中开泵，大的启动载荷与出口阀门全开时泵所需要的大功率相叠加，而引起原动机超载。

2、只要泵腔中充满液体(避免密封环、轴封等于摩擦).离心泵在出口阀门关闭时，允许短时间的运行。除了泵腔内的有限液体在旋转叶轮的作用下温升很快而给泵带来一些不良影响外，对原动机没有什么不良作用。这时，原动机的负荷最轻。

3、运行过程中，可以通过调节出口阀门开度而得到离心泵性能范围内的任一组流量与扬程。不过，泵在设计工况点运行时，其效率;离开设计工况点越远，效率越低。

3、机组声响 泵在运行过程中发出的声响.有的是属于正常的，有的则属于非正常的。对于非正常的声响，要查明原因，及时消除引起泵非正常的声响，多级双吸中开泵，大致有下列原因：

3-1流体方面的原因如离心泵进口流量不足，造成汽蚀、发出噪声;泵出口管线中窝气，引起水击

发出的冲击响声等。

3-2机械方面的原因轴承质量不符合要求或损坏;泵的动静部分间隙不合适，引起摩擦;轴弯曲引起内部摩

擦，零件损坏脱落;泵内落入异物等

S/SH双吸泵泵轴由两个单列向心球轴承支承，轴承装在泵体两端的轴承体内，用油脂润滑。与国内同类泵相比，轴径、轴承加大，轴、轴承更为可靠，运行更为平稳，寿命长。由于50轴承以上转子尾端轴承配有轴承衬套，水平中开泵双吸中开泵中开双吸泵空调双吸泵柴油机双吸泵柴油机中开泵双吸抽水泵双吸排水泵高压双吸泵城市给水双吸泵高压水泵城市排水灌溉泵双吸蜗壳泵卧式双吸泵型号，拆装轴上零件十分方便。泵轴被轴套、衬套等件完全包裹密封，接合位嵌以O形密封圈，双吸泵，sh系列双吸中开泵，泵轴与液体被完全隔离，避免了轴的锈蚀及腐蚀，同时易于装拆轴上零件。双吸增压泵电站专用双吸泵高扬程中开泵农用柴油机水泵无泄漏双吸泵热电站循环泵双蜗壳离心泵农田灌溉排水泵中开式离心泵水中开泵

多级双吸中开泵-中开双吸泵-千弘泵业公司(查看)由河北千弘泵业有限公司提供。多级双吸中开泵-中开双吸泵-千弘泵业公司(查看)是河北千弘泵业有限公司(www.sjzgybc.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：黄经理。