

# gs型单级双吸中开泵 中开双吸泵 安国千弘泵业

产品名称	gs型单级双吸中开泵 中开双吸泵 安国千弘泵业
公司名称	河北千弘泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市安国水泵工业区
联系电话	13292919201

## 产品详情

6SH-6A"300S58A 双吸离心泵双吸泵参数 结构说明：1. 6SH-6A"300S58A 双吸离心泵双吸泵参数 本系列泵的吸入和吐出管无在水泵轴心线的下方，与轴线呈垂直位置。泵盖用螺栓与定位销固定在泵体上，无需拆卸管路及原动机就可检修泵的转子部件。2.

泵的主要零件有泵体、泵盖、叶轮、轴、双吸密封环、轴套和轴承体等。a. 泵体与泵盖为铸铁制成，共同构成叶轮的工作室，泵体进、出水法兰盘上有安装压力计和真空计和管螺孔，管径处有放水的管螺孔。b. 叶轮为双侧进水。其形状是对称的，多级双吸中开泵，出厂时经静平衡试验。

S、SA型号说明：

10SA-6JA 10——吸入水口径被25除（即吸入口径为250mm）SA——单级双吸水平中开式离心泵

6——比转数被10除化整的约数

J——表示额定转速变化

A——表示叶轮外径第一次变化，卧式中开双吸泵价格，A、B、C……依次类推

300S-19A

300——吸入口径300mm

S——单级双吸水平中开式离心泵

19——设计点扬程

A——表示叶轮外径第一次变化，A、B、C……依次类推

水泵通过联轴器由电动机直接传动。轴封为软填料密封，中开双吸泵，为了冷却润滑密封腔和防止空气漏入泵内，在填料之间有水封环，水泵工作时少量高压水通过水封管流入填料腔起水封作用。Sh型泵是单级双吸卧式中开离心泵。供输送清水及物理化学性质类似于水的液体。液体温度不得超过80℃，合适矿山、城市、电站的给排水，gs型单级双吸中开泵，农田排涝灌溉和各种水利工程。

### 32SH-19 双吸泵的结构特点

**结构紧凑：**外形美观，稳定性好，便于安装。

**运行平稳：**优化设计的双吸叶轮使轴向力减小到限度，且有优异水力性能的叶型，并经精密铸造，泵壳内表面及叶轮表面极其光滑具有显著的抗汽蚀性能和高效率。

**轴封：**选用机械密封或填料密封。能保证8000小时运行无泄漏。**轴承：**选用SKF及NSK轴承保证运行平稳，噪音低，使用寿命长

**S.SH型中开式单级双吸离心泵** S.SH型中开式单级双吸离心泵。产品简介：S.SH型中开式单级双吸离心泵，简称：S.SH型中开泵，系属新型单级双吸卧式中开离心泵类产品。该泵具有高效节能、应用范围广、轴向力平衡、寿命长、中开式结构、维修方便、快捷。S、SH型中开式单级双吸离心泵适合输送各种清洁或带有微量颗粒的中性或弱腐蚀性液体。中开泵适用于自来水厂、灌溉、排水泵站、电站、工业供水系统、空调系统、消防系统、船舶工业、亦适合炼油工业中作一般性用途。

**双吸中开泵概述：**“S”系列型泵为单级、双吸水平中开式离心清水泵，适应于工业和城市给排水泵，可作为工厂、城市、电站、水利工程等排水或给水用泵，亦可用于农田灌溉。“S”系列型泵是高效节能产品，具有结构简单，性能优良的特点。供输送不含固体颗粒的清水或物理、化学性质类似于水的其它液体，被输送的介质温度为0℃～80℃，允许进口压力0.6MPa。

gs型单级双吸中开泵-中开双吸泵-安国千弘泵业(查看)由河北千弘泵业有限公司提供。gs型单级双吸中开泵-中开双吸泵-安国千弘泵业(查看)是河北千弘泵业有限公司(www.sjzgybc.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：黄经理。