

屋面成品通风气楼 朝阳屋面通风气楼 山东优扬通风器

产品名称	屋面成品通风气楼 朝阳屋面通风气楼 山东优扬通风器
公司名称	山东优扬通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城市唐庄后街工业园北首
联系电话	18663576357 18663576357

产品详情

屋面成品通风气楼

通风工程施工的一些方法

- 1.风管制作时，咬口缝宽度均匀，法兰翻边宽度一致，翻边宽度不得小于6mm，风管纵向接缝应相互错开。
- 2.当矩形风管边长大于或等于630mm和保温风管边长大于或等于800mm，且其管段长度大于1250mm或低压风管单边面积大于1.2m²，中、高压风管大于1.0m²，均应采取加固措施。
- 3.风管连接的接口处应严密、牢固，连接法兰的螺栓均匀拧紧，其螺母宜在同一侧。风管法兰垫片的材质应符合系统功能的要求，厚度不小于3mm，垫片不允许漏垫与凹入管内，也不允许突出法兰面。明装风管水平安装时，水平度的偏差不应大于3mm/m，朝阳屋面通风气楼，明装风管垂直安装时，垂直度的偏差不应大于2mm/m，总偏差不应大于20mm。屋面通风气楼

屋面成品通风气楼

如何才能正确的选择屋顶通风器的材料？下面就让小编来为大家讲解，首先屋顶通风器圆弧形结构具有优良的结构强度，这种强度并不需要象棚式天窗那样依赖大规格的钢结构来实现，因此极大地降低了通风器本体的自重。屋面成品通风气楼

那么究竟如何才能正确的选择屋顶通风器的材料呢？这还得从屋顶通风器的依托建筑物的支撑构件规格的设计来说起，除充分考虑风、雪荷载、地震影响外，事实上厂房的支撑结构大部分是为屋面荷载服务的。所以，屋顶通风器构件材料规格的选择非常重要，屋面通风气楼电话，首先应完全保证满足风雪荷载的要求，屋面通风气楼骨架片，同时也要避免无必要的选用过大规格，以免增加自重荷载，加重车间

屋面的负荷并增加造价。材料一般为0.5mm镀铝锌彩涂板作为屋顶通风器屏蔽和挡雨用材，屋面成品通风气楼，强度为280Mpa，两面镀铝锌量 150g，涂膜厚度正面为22-25um，背面为15mu，该板特点是具有良好的抗腐蚀能力。氟碳版由于其价格较高，一般应用于高腐蚀厂房。氟碳涂料是将聚四氟乙烯(PTFE)以微小颗粒状态分散在溶剂中，然后以360-380oC的高温烧结成膜，该涂层可长期在-195--250oC下使用，其耐化学品性超过所有聚合物。镀铝锌氟碳彩涂板是目前-理想的防腐屏蔽板材。屋面成品通风气楼

无动力屋顶通风器可以安装在机械装置内.例如:冷凝装置、吸尘设备、冷却塔及空气处理装置，但不限制于这些装置内。在正常运行的情况下，有效地将通风机封闭在安全栅内。这样就不能靠近危险点/危险区。这种检修门未经许可打开可能造成危险后果。因为门是在通风机的压力侧，如果松动，可能被吹开，并且会造成人员伤因此，在检修门上应挂有适当的警告牌。屋面成品通风气楼

屋面成品通风气楼-朝阳屋面通风气楼-山东优扬通风器(查看)由山东优扬通风设备有限公司提供。屋面成品通风气楼-朝阳屋面通风气楼-山东优扬通风器(查看)是山东优扬通风设备有限公司(www.yyafc.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：杨经理。