

提升机 广东同舟机械 江门提升机维修

产品名称	提升机 广东同舟机械 江门提升机维修
公司名称	东莞市同舟橡胶机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市厚街镇三屯管理区西福街3号
联系电话	13128772120

产品详情

皮带式斗提机结构简单，维护方便，依靠胶带固定提料斗。板链式、环链斗式运行平稳，掏取式装料，江门提升机维修，混合式或重力卸料，斗提机轮缘采用组合链轮，更换方便，链轮轮缘经特殊处理寿命长，下部如采用重力自动张紧装置，能保持恒定的张力，避免打滑或脱链，同时在料斗遇阻时，有一定的容让性能够有效地保护运动部件，物料温度不超过250 。

TD系列斗式提升机具有占地面积小，提升高度高，输送量大，动力消耗低和密封性好等特点。适用于作粮食、食品、饲料、矿山、工业等粒状和粉状物料垂直输送设备。

提升机应在空载下启动，待运转正常后，方可向提升机进料，进料应是均匀的。以免机座内被物料堵塞，若发生堵塞，必须立即停止进料，拉开插板，清除机座内堵塞物料（严禁将手伸进机座内扒料），待料斗带运转正常后再重新进料。

停车前，应先停止进料，待物料基本卸空后才能停车。料斗带跑偏或打滑可调节机座上的调节丝杆。

为延长设备使用寿命，保证正常运转，应对紧固件料斗等定期进行检查，发现磨损或变形等机件，应即时修理或更换，并注意保持轴承有良好的润滑。

NE斗式提升机的工作原理：

NE斗式提升机由运行部分(料斗与牵引胶带)，带有传动滚筒的上部区段，提升机，带有拉紧滚筒的下部区段，中间的机壳，驱动装置，逆止制动装置等组成，适用于向上输送松散密度 <1.5t/m³粉状、粒状和小块状的无磨琢性和半磨琢性散状物料，如煤、砂、焦末、水泥、碎矿石等。

NE斗式提升机结构形式:传动装置TD型斗提升机的传动装置有两种形式分别配有YZ型减速器ZQ(或YY)型

减速器。该减速器噪音低，江门提升机价格，运转平稳，并随主轴浮动，可消除安装应力。YZ型轴减速器直接装在主轴轴头上，省去了传动平台、联轴器等，使结构紧凑、重量轻，江门提升机厂商，而且其内部带有异型辊逆止器，逆止可靠。

我们(_51zmn.net)愿以质优、价廉、服务的方针，以重合同、守信誉的原则，以团结、开拓、创新的企业精神，和新老朋友、用户在经济建设中携手并进，互相支持，共同发展。

提升机-广东同舟机械-江门提升机维修由东莞市同舟橡胶机械有限公司提供。东莞市同舟橡胶机械有限公司(www.0769tz.com)是一家从事“密炼机,开炼机,切胶机,提升机,烘干机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“同舟机械,同舟橡胶机械”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使同舟机械在其它中赢得了众的客户信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！